


HiPerFAST™ IGBT IXGK 35N120B IXGX 35N120B IXGK 35N120BD1 IXGX 35N120BD1

$$\begin{aligned} V_{CES} &= 1200 \text{ V} \\ I_{C25} &= 70 \text{ A} \\ V_{CE(sat)} &= 3.3 \text{ V} \\ t_{fi(typ)} &= 160 \text{ ns} \end{aligned}$$




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1200 V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	1200 V
V_{GES}	Continuous	± 20 V
V_{GEM}	Transient	± 30 V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	70 A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	35 A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, 1 \text{ ms}$	140 A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{VJ} = 125^\circ\text{C}, R_G = 5 \Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 90$ @ $0.8 V_{CES}$ A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	350 W
T_J		-55 ... +150 $^\circ\text{C}$
T_{JM}		150 $^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150 $^\circ\text{C}$
Maximum Lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300 $^\circ\text{C}$


M_d	Mounting torque (M3) (IXGK)	1.13/10Nm/lb.in.
Weight	TO-264 AA	10 g
	PLUS247™	6 g

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 1 \text{ mA}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 750 \mu\text{A}, V_{CE} = V_{GE}$	2.5		V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$		250 μA
		$T_J = 125^\circ\text{C}$		5 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15 \text{ V}$		2.7	3.3 V
				$T_J = 125^\circ\text{C}$

TO-264 AA (IXGK)



PLUS 247™ (IXGX)



G = Gate, C = Collector,
E = Emitter, TAB = Collector

Features

- International standard packages JEDEC TO-264 and PLUS247™
- Low switching losses, low $V_{(sat)}$
- MOS Gate turn-on - drive simplicity

Applications


- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies

Advantages


- High power density
- Easy to mount with 1 screw, (isolated mounting screw hole)
- Spring clip or clamp assembly possible.

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
g_{fs}	$I_C = I_{C90}$; $V_{CE} = 10\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	30	40	S	
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		4620	pF	
C_{oes}			260	pF	
C_{res}			90	pF	
Q_g	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		170	nC	
Q_{ge}			28	nC	
Q_{gc}			57	nC	
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 5\ \Omega$ Remarks: Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G		50	ns	
t_{ri}			27	ns	
$t_{d(off)}$			180	280	ns
t_{fi}			160	320	ns
E_{off}			3.8	7.3	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 5\ \Omega$ Remarks: Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G		55	ns	
t_{ri}			31	ns	
E_{on}			2.6	mJ	
$t_{d(off)}$			300	ns	
t_{fi}			360	ns	
E_{off}		8.0	mJ		
R_{thJC}				0.35 K/W	
R_{thCK}		0.15		K/W	

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = I_{C90}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$, $T_J = 125^\circ\text{C}$			2.35 V
I_{RM}	$I_F = I_{C90}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $-di_F/dt = 480\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 540\text{ V}$ $T_J = 100^\circ\text{C}$ $I_F = 1\text{ A}$; $-di/dt = 200\text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30\text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$		32	36 A
t_{rr}			225	ns
			40	60
R_{thJC}				0.65 K/W

TO-264 AA Outline (IXGK)


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.82	5.13	.190	.202
A1	2.54	2.89	.100	.114
A2	2.00	2.10	.079	.083
b	1.12	1.42	.044	.056
b1	2.39	2.69	.094	.106
b2	2.90	3.09	.114	.122
c	0.53	0.83	.021	.033
D	25.91	26.16	1.020	1.030
E	19.81	19.96	.780	.786
e	5.46 BSC		.215 BSC	
J	0.00	0.25	.000	.010
K	0.00	0.25	.000	.010
L	20.32	20.83	.800	.820
L1	2.29	2.59	.090	.102
P	3.17	3.66	.125	.144
Q	6.07	6.27	.239	.247
Q1	8.38	8.69	.330	.342
R	3.81	4.32	.150	.170
R1	1.78	2.29	.070	.090
S	6.04	6.30	.238	.248
T	1.57	1.83	.062	.072

PLUS247™ Outline (IXGX)


Terminals: 1 - Gate
2 - Drain (Collector)
3 - Source (Emitter)
4 - Drain (Collector)

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A1	2.29	2.54	.090	.100
A2	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b1	1.91	2.13	.075	.084
b2	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	0.244
R	4.32	4.83	.170	.190

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592 4,881,106 5,017,508
4,850,072 4,931,844 5,034,796

5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1
5,063,307 5,237,481 5,381,025



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331