



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			G	REVISED PER ECO-14-000068	23APR2014	NK	MM

- 1 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS.
- 2 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 3 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 4 BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



RECOMMENDED HOLE LAYOUT

		3.984	3.900	39	40	4-103148-0
	5 OBSOLETE	3.884	3.800	38	39	3-103148-9
		3.784	3.700	37	38	3-103148-8
		3.684	3.600	36	37	3-103148-7
5 SUPERSEDED BY 8-146304-6		3.584	3.500	35	36	3-103148-6
	5 OBSOLETE	3.484	3.400	34	35	3-103148-5
		3.384	3.300	33	34	3-103148-4
		3.284	3.200	32	33	3-103148-3
		3.184	3.100	31	32	3-103148-2
		3.084	3.000	30	31	3-103148-1
		2.984	2.900	29	30	3-103148-0
		2.884	2.800	28	29	2-103148-9
		2.784	2.700	27	28	2-103148-8
		2.684	2.600	26	27	2-103148-7
		2.584	2.500	25	26	2-103148-6
5 SUPERSEDED BY 7-146304-5		2.484	2.400	24	25	2-103148-5
	5 OBSOLETE	2.384	2.300	23	24	2-103148-4
		2.284	2.200	22	23	2-103148-3
		2.184	2.100	21	22	2-103148-2
		2.084	2.000	20	21	2-103148-1
		1.984	1.900	19	20	2-103148-0
		1.884	1.800	18	19	1-103148-9
		1.784	1.700	17	18	1-103148-8
		1.684	1.600	16	17	1-103148-7
		1.584	1.500	15	16	1-103148-6
	5 OBSOLETE	1.484	1.400	14	15	1-103148-5
		1.384	1.300	13	14	1-103148-4
		1.284	1.200	12	13	1-103148-3
5 SUPERSEDED BY 6-146304-2		1.184	1.100	11	12	1-103148-2
	5 OBSOLETE	1.084	1.000	10	11	1-103148-1
		.984	.900	9	10	1-103148-0
5 SUPERSEDED BY 5-146304-9		.884	.800	8	9	103148-9
		.784	.700	7	8	103148-8
	5 OBSOLETE	.684	.600	6	7	103148-7
		.584	.500	5	6	103148-6
		.484	.400	4	5	103148-5
	5 OBSOLETE	.384	.300	3	4	103148-4
		.284	.200	2	3	103148-3
		.184	.100	1	2	103148-2
	5 OBSOLETE	.084	—	—	1	103148-1
		C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN H MOLL	230CT87			TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES 			CHK T. CLARK				230CT87	
			APVD T. CLARK		290CT87	NAME HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, SINGLE ROW, .100CL, RIGHT ANGLE, WITH .025 SQ POSTS		
			PRODUCT SPEC —					
			APPLICATION SPEC —					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± .005 4 PLC ± — ANGLES ± —			WEIGHT —		A2	00779	C-103148	—
MATERIAL HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR-BLACK POSTS: COPPER ALLOY			FINISH : POSTS .000030 GOLD ON CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER COPPER .00050 NICKEL			CUSTOMER DRAWING		
			SCALE			4:1	SHEET	1 of 1
						REV		
						G		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331