


Panel/PC Mounting Captive Carriers Touchproof, PC3

SNAP FIT TO PANEL




- Protection Category PC3
- Fuse Size 5 x 20mm
- Panel Sizes 1.0, 1.5, 2.0 and 3.0mm
- Captive Drawer
- 10A, 250V (16A, 250V UL)
- 2.8, 4.8 or 6.3 tabs



SNAP FIT TO PANEL




- Protection Category PC3
- Fuse Size 5 x 20mm
- Panel Sizes 1.0, 1.5, 2.0 and 3.0mm
- Captive Drawer
- 10A, 250V (16A, 250V UL)
- PC spills



PANEL MOUNT



- Protection Category PC3
- Fuse Size 5 x 20mm
- Screw Cap/Screwdriver Release
- Captive Fuse Carrier
- 10A, 250V (16A, 250V UL)



Specification	FX0430/Termination	FX0430/PC	FX0460
Fuse Size:	5 x 20mm	5 x 20mm	5 x 20mm
Fuse Carrier:	Captive Drawer	Captive Drawer	Screw cap/Screwdriver release
Terminations:	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab), /63 (6.3mm tab)	/PC (PC spills)	Solder tags
Max. Rating:	10A, 250V (16A, 250V a.c. UL)	10A, 250V (16A, 250V a.c. UL)	10A, 250V (16A, 250V a.c. UL)
Max. Power Dissipation:	2.5W (@ 23°C)	2.5W (@ 23°C)	1.6W (@ 23°C)
Insulation Resistance:	>10MΩ @ 500V d.c.	>10MΩ @ 500V d.c.	>10MΩ @ 500V d.c.
A.C. Breakdown:	>2kV	>2kV	>2kV
Contact Resistance:	<10mΩ	<10mΩ	<10mΩ
Operating Temp:	-20°C to +85°C (ambient air temp + fuse temp rise)	-20°C to +85°C (ambient air temp + fuse temp rise)	-20°C to +85°C (ambient air temp + fuse temp rise)
Mouldings:			
Body/Drawer:	Nylon UL94V-0 rated	Nylon UL94V-0 rated	Polyester UL94V-0 rated
Cap:			Nylon UL94V-0 rated
Nut:			Glass Filled Nylon UL94V-0 rated
Contacts:	Contact tags: Brass, Tin Plated Fuse Clips: Phosphor Bronze, Nickel Plated	Contact tags: Brass, Tin Plated Fuse Clips: Phosphor Bronze, Nickel Plated	Brass, Silver Plated
Approvals:		pending	
Accessories:			P.No. 11327 (See page 163)
Note:			See page 164 for PC version
RoHS	Compliant	Compliant	Compliant



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331