


MP10005G-G Thru. MP1010G-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 10.0A

RoHS Device





Features

- Surge overload rating -175 amperes peak.
- Low forward voltage drop.
- Small size ; simple installation.
- Sliver plated copper leads.
- UL recognized file # E349301 

Mechanical Data

- Polarity: As marked on Body
- Mounting position:Any
- Weight: 7.33 grams

Circuit Diagram



Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave ,60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	MP10 005G-G	MP10 01G-G	MP10 02G-G	MP10 04G-G	MP10 06G-G	MP10 08G-G	MP10 10G-G	Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Bridge Input Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Output Current at $T_A=50^{\circ}C$	I_{AV}	10.0							A
Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load	I_{FSM}	175							A
Maximum Forward Voltage Drop Per Bridge Element at 5.0A Peak	V_F	1.1							V
Maximum Reverse Current at Rate $T_J=25^{\circ}C$ DC Blocking Voltage Per Element $T_J=100^{\circ}C$	I_R	10.0							μA
		1.0							mA
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150							$^{\circ}C$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150							$^{\circ}C$

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: C

Rating and Characteristics Curves (MP10005G-G Thru. MP1010G-G)

Fig.1 - Derating Curve Output Rectified Current




Fig.2 - Maximum Forward Surge Current




Fig.3 - Typical Forward Characteristics






Fig.4 - Typical Reverse Characteristics



Marking Code

Part Number	Marking code
MP10005G-G	MP10005G
MP1001G-G	MP1001G
MP1002G-G	MP1002G
MP1004G-G	MP1004G
MP1006G-G	MP1006G
MP1008G-G	MP1008G
MP1010G-G	MP1010G



XXXXXX / XXXX = Product type marking code
C = Compchip Logo

Standard Packaging

Case Type	BULK PACK	
	BOX (pcs)	CARTON (pcs)
MP8	200	2,000



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331