


TrenchT2™ GigaMOS™ Power MOSFET


IXTN600N04T2

$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 40V \\ I_{D25} &= 600A \\ R_{DS(on)} &\leq 1.3m\Omega \end{aligned}$$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Diode



miniBLOC, SOT-227
E153432



G = Gate
S = Source
D = Drain

Either Source Terminal S can be used as the Source Terminal or the Kelvin Source (Gate Return) Terminal.

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 175°C	40	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 175°C , $R_{GS} = 1M\Omega$	40	V
V_{GSM}	Transient	± 20	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (Chip Capability)	600	A
$I_{L(RMS)}$	External Lead Current Limit	200	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Pulse Width Limited by T_{JM}	1800	A
I_A	$T_C = 25^\circ\text{C}$	200	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3	J
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	940	W
T_J		-55 ... +175	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		175	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +175	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS	$t = 1$ minute	2500 V~
	$I_{ISOL} \leq 1\text{mA}$	$t = 1$ second	3000 V~
M_d	Mounting Torque	1.5/13	Nm/lb.in.
	Terminal Connection Torque	1.3/11.5	Nm/lb.in.
Weight		30	g

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$	40		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\mu A$	1.5		3.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$, $V_{DS} = 0V$			± 200 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 150^\circ\text{C}$			10 μA 1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 100A$, Note 1			1.3 m Ω

Features

- International Standard Package
- miniBLOC, with Aluminium Nitride Isolation
- 175°C Operating Temperature
- Isolation Voltage 2500 V~
- High Current Handling Capability
- Fast Intrinsic Diode
- Avalanche Rated
- Low $R_{DS(on)}$

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings
- High Power Density

Applications

- DC-DC Converters and Off-Line UPS
- Primary-Side Switch
- High Speed Power Switching Applications


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 60\text{A}$, Note 1	90	150	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		40	nF
C_{oss}			6400	pF
C_{rss}			1470	pF
R_{GI}	Gate Input Resistance		1.32	Ω
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 200\text{A}$ $R_G = 1\Omega$ (External)		40	ns
t_r			20	ns
$t_{d(off)}$			90	ns
t_f			250	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{DSS}$		590	nC
Q_{gs}			127	nC
Q_{gd}			163	nC
R_{thJC}			0.16 $^\circ\text{C/W}$	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}		0.05		

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			600 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			1800 A
V_{SD}	$I_F = 100\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.2 V
t_{rr}	$I_F = 150\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$ $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 20\text{V}$		100	ns
I_{RM}			3.3	A
Q_{RM}			165	nC

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

SOT-227B (IXTN) Outline



(M4 screws (4x) supplied)

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.240	1.255	31.50	31.88
B	.307	.323	7.80	8.20
C	.161	.169	4.09	4.29
D	.161	.169	4.09	4.29
E	.161	.169	4.09	4.29
F	.587	.595	14.91	15.11
G	1.186	1.193	30.12	30.30
H	1.496	1.505	38.00	38.23
J	.460	.481	11.68	12.22
K	.351	.378	8.92	9.60
L	.030	.033	0.76	0.84
M	.496	.506	12.60	12.85
N	.990	1.001	25.15	25.42
O	.078	.084	1.98	2.13
P	.195	.235	4.95	5.97
Q	1.045	1.059	26.54	26.90
R	.155	.174	3.94	4.42
S	.186	.191	4.72	4.85
T	.968	.987	24.59	25.07
U	-.002	.004	-0.05	0.1

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	







Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 150^\circ\text{C}$

Fig. 4. Normalized $R_{DS(on)}$ vs. Junction Temperature

Fig. 5. Normalized $R_{DS(on)}$ vs. Drain Current

Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature


Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area




Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature




Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Drain Current




Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Drain Current




Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance





Fig. 19. Maximum Transient Thermal Impedance





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331