

.050" 28 AWG STRANDED, MASS TERMINATABLE, HALOGEN FREE PO/PO

HF659/XX XX XX

- BLANK = STANDARD
SF = SPLICE FREE

NOTE:
AVAILABLE IN STANDARD 275FT ROLLS. CONTACT 3M
FOR AVAILABILITY OF ADDITIONAL CONDUCTOR COUNTS
AND/OR CUSTOM ROLL LENGTHS.

2 PHYSICAL :

MARKING: STANDARD: NONE
CONDUCTORS: 28 AWG, 7 X 36 AWG [7 X Ø.127] TINNED STRANDED COPPER
SHIELDING: .001 [.03] THICK ALUMINUM/POLYESTER FILM FOIL AND 90%
COVERAGE TINNED COPPER BRAID.

2 ELECTRICAL :

	UNBALANCED	BALANCED
CHARACTERISTIC IMPEDANCE:	54Ω	107Ω
CAPACITANCE:	28.7 pF/ft [84.2 pF/m]	14.4 pF/ft [47.2 pF/m]
INDUCTANCE:	.08μH/ft [.27μH/m]	.16μH/ft [.52μH/m]
PROPAGATION DELAY:	1.55 ns/ft [4.95 ns/m]	1.54 ns/ft [4.95 ns/m]
VELOCITY OF PROPAGATION:	66%	66%

NOTE: UNBALANCED IS MEASURED BETWEEN GROUND-SIGNAL-GROUND CONDUCTORS.
BALANCED IS MEASURED BETWEEN CONDUCTORS WITHIN A PAIR.
"MEASURED VALUES ARE TYPICAL"

2 ENVIRONMENTAL :

FLAMMABILITY RATING: INTERNAL: HORIZONTAL FLAME PER UL758
EXTERNAL: CABLE FLAME (VERTICAL) PER UL758

- o INSULATION.
- o ARE THE LOW
- o LOW TOXICITY
- o (-100-2-2006),
- o HTERS AND
- o ION DAMAGE TO

ORE EASY ROUTING.

HTERS PERMITS MASS
IDC CONNECTORS.

ALLOWS FOR MASS
RS.

- o AVERAGE SHIELDING.
- o R BRANCHING OR

1. REGULATORY INFORMATION:
VISIT 3M.com/regs OR CONTACT
YOUR 3M REPRESENTATIVE TO FIND
THE RoHS COMPLIANCE STATUS OF
THE 3M PART YOU ARE INTERESTED
IN.

2. IN THE EVENT OF CONFLICT
BETWEEN THIS DATA AND THAT
CONTAINED IN THE PRODUCT
SPECIFICATION, THE PRODUCT
SPECIFICATION TAKES PRECEDENT.

3M IS A TRADEMARK OF 3M COMPANY.
FOR TECHNICAL, SALES OR ORDERING
INFORMATION CALL 800-225-5373

UL FILE NO: E42769,
UL STYLE NO: 22170

INCH [MM]			
TOLERANCE - UNLESS NOTED			
	.X	.XX	.XXX
[INCH]	±.1	±.05	±.010
[] = DIM. FOR REFERENCE ONLY			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331