


MBRF10100CTR



Pin out



Description

Littelfuse MBR series Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial applications by providing high temperature, low leakage and low V_F products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

Features

- High junction temperature capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Low forward voltage drop
- High frequency operation
- Common anode configuration in electrically isolated ITO-220AB package

Applications

- Switching mode power supply
- Free-wheeling diodes
- DC/DC converters
- Polarity protection diodes

Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	V_{RWM}	-	100	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_C = 105^\circ\text{C}$, rectangular wave form	5 (per leg) 10 (total device)	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg)	I_{FSM}	8.3 ms, half Sine pulse	120	A

Electrical Characteristics

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Forward Voltage Drop (per leg) *	V_{F1}	@ 5A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.85	V
	V_{F2}	@ 5A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.75	
Reverse Current (per leg) *	I_{R1}	@ $V_R = \text{rated } V_R$, $T_J = 25^\circ\text{C}$	1	mA
	I_{R2}	@ $V_R = \text{rated } V_R$, $T_J = 125^\circ\text{C}$	15	
Junction Capacitance (per leg)	C_T	@ $V_R = 5\text{V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$, $f_{SIG} = 1\text{MHz}$	300	pF
Typical Series Inductance (per leg)	L_S	Measured lead to lead 5 mm from package body	8.0	nH
Voltage Rate of Change	dv/dt		10,000	V/ μs
RSM Isolation Voltage ($t = 1.0$ second, R. H. $< 30\%$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)	V_{ISO}	Clip mounting, the epoxy body away from the heatsink edge by more than 0.110" along the lead direction.	4500	V
		Clip mounting, the epoxy body is inside the heatsink.	3500	
		Screw mounting, the epoxy body is inside the heatsink.	1500	

* Pulse Width $< 300\mu\text{s}$, Duty Cycle $< 2\%$

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	T_J		-55 to +150	°C
Storage Temperature	T_{stg}		-55 to +150	°C
Maximum Thermal Resistance Junction to Case	R_{thJC}	DC operation	4.5	°C/W
Approximate Weight	wt		2	g
Case Style	ITO-220AB			

Figure 1: Typical Forward Characteristics




Figure 2: Typical Reverse Characteristics





Figure 3: Typical Junction Capacitance



Dimensions- ITO-220AB




Symbol	Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.10	1.30	1.50
A2	2.80	3.00	3.20
A3	2.50	2.70	2.90
b	0.50	0.60	0.75
b1	1.10	1.20	1.35
b2	1.50	1.60	1.75
b3	1.20	1.30	1.45
b4	1.60	1.70	1.85
c	0.55	0.60	0.75
D	14.80	15.00	15.20
E	9.96	10.16	10.36
e		2.55	
e1		5.10	
H1	6.50	6.70	6.90
L	12.70	13.20	13.70
L1	1.60	1.80	2.00
L2	0.80	1.00	1.20
L3	0.60	0.80	1.00
ØP1	3.30	3.50	3.70
ØP2	2.99	3.19	3.39
Q	2.50	2.70	2.90
θ1		5°	
θ2		4°	
θ3		10°	
θ4		5°	
θ5		5°	


Packing Options

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
MBRF10100CTR	MBRF10100CTR	50pcs /Tube	1000

Tube Specification



Part Numbering and Marking System



MBR = Device Type
F = Package type
10 = Forward Current (10A)
100 = Reverse Voltage (100V)
CTR = Configuration
LF = Littelfuse
YY = Year
WW = Week
L = Lot Number



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331