

Features

- Surface Mount Package Ideally Suited for Automatic Insertion
- PN Junction Guard Ring for Transient and ESD Protection
- Low Turn-on Voltage
- Fast Switching
- Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating
- Halogen Free Available Upon Request By Adding Suffix "-HF"
- Moisture Sensitivity Level 1
- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix Designates RoHS Compliant. See Ordering Information)

Maximum Ratings

- Operating Junction Temperature Range: -55°C to +125°C
- Storage Temperature Range: -55°C to +150°C
- Thermal Resistance: 500°C/W Junction to Ambient


MCC Part Number	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
BAS70X	70V	49V	70V

Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

Average Forward Current	I_F	70mA	
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	100mA	
Power Dissipation	P_d	200mW	
Maximum Forward Voltage	V_F	410mV 1000mV	$t_p < 300\mu s, I_F = 1.0mA$ $t_p < 300\mu s, I_F = 15mA$
DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	I_R	100nA(Max)	$t_p < 300\mu s, V_R = 50V$
Maximum Junction Capacitance	C_j	2.0pF	Measured at 1.0MHz, $V_R = 0.0V$
Maximum Reverse Recovery Time	T_{rr}	5.0ns	$I_F = I_R = 10mA$ $I_R = 1.0mA, R_L = 100\Omega$


200mW, 70Volt Schottky Barrier Diode

SOD-523



DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.059	0.067	1.50	1.70	
B	0.043	0.051	1.10	1.30	
C	0.030	0.033	0.75	0.85	
D	0.000	0.003	0.00	0.07	
E	0.010	0.014	0.25	0.35	
F	0.003	0.008	0.08	0.20	
G	0.020	0.026	0.50	0.65	
H	0.020	0.026	0.50	0.65	

Suggested Solder Pad Layout



Curve Characteristics

Fig. 1 - Typical Instantaneous Forward Characteristics




Fig. 2 - Typical Reverse Leakage Characteristics





Fig. 3 - Power Derating Curve



Ordering Information

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 8Kpcs/Reel
Part Number-T3P	Tape&Reel: 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" Suffix For Halogen Free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp** . does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp** . and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331