



Main

Range of product	Harmony XB6E
Product or component type	Illuminated monolithic push-button
Device short name	XB6E
Bezel material	Plastic
Mounting diameter	0.63 in (16 mm)
Sale per indivisible quantity	5
Shape of signaling unit head	Round
Type of operator	Spring return
Operator profile	Green flush
Contacts type and composition	1 C/O
Contact operation	Snap action
Connections - terminals	Fast connector socket Solder terminal, clamping connection ≤ 0.75 mm ² / AWG 19 min Insulated faston: 2.8 x 0.5 mm
Contacts material	Gold-flashed silver
Light source	Integral LED
[Us] rated supply voltage	24 V DC polarised

Complementary

Product weight	0.01 lb(US) (0.006 kg)
Operating position	Any position
Marking	CE
Mechanical durability	1000000 cycles
Contact resistance	< 50 mOhm for 1/6 V
Short-circuit protection	2 A by gG cartridge fuse
[Ith] conventional free air thermal current	5 A 3 A with fast connector socket
[Ie] rated operational current	1.5 A at 120 V, AC-12 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1 A at 240 V, AC-12 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1 A at 24 V, DC-12 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.7 A at 24 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.2 A at 125 V, DC-12 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.15 A at 125 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Electrical durability	100000 cycles AC, 0.7 A - 220 V conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Signalling type	Steady
Current consumption	10 mA
Service life	30000 h

Environment

ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
ambient air temperature for operation	14...131 °F (-10...55 °C)
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
product certifications	CCC CURus
vibration resistance	1 mm (10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:		WARNING: This product can expose you to chemicals including:	
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and		Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.		Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	
For more information go to www.p65warnings.ca.gov		For more information go to www.p65warnings.ca.gov	

Pushbutton


Circular Head



- (1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
- (2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
- e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

Panel Cut-Out and Mounting

Circular or Square Head





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331