

## Mini feed-through terminal block - MSB 2,5-NS 35 OG - 3244135

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Mini feed-through terminal block, Connection method: Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Width: 5.2 mm, Height: 22 mm, Color: orange, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

The figure shows a version of the article

### Why buy this product

- Space saving thanks to compact design and mounting option on a 15 mm DIN rail
- Clear arrangement thanks to marking of all terminal points



### Key Commercial Data

Packing unit	50 STK
GTIN	 4 046356 145459
Weight per Piece (excluding packing)	4.0 g
Weight per piece (including packing)	4.888 g
Country of origin	China
Note	Made to Order (non-returnable)

### Technical data

#### General

Number of levels	1
Number of connections	2
Nominal cross section	2.5 mm <sup>2</sup>
Color	orange
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Rated surge voltage	8 kV
Degree of pollution	3
Overvoltage category	III

## Mini feed-through terminal block - MSB 2,5-NS 35 OG - 3244135

### Technical data

#### General

Insulating material group	I
Maximum load current	30 A (with 4 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Nominal current I <sub>N</sub>	24 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	800 V
Open side panel	Yes

#### Dimensions

Width	5.2 mm
End cover width	4 mm
Length	42.7 mm
Height	22 mm
Height NS 35/7,5	32 mm
Height NS 35/15	39.5 mm

#### Connection data

Connection method	Spring-cage connection
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Conductor cross section solid min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG min.	28
Conductor cross section AWG max.	12
Conductor cross section flexible min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Min. AWG conductor cross section, flexible	28
Max. AWG conductor cross section, flexible	14
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Connection in acc. with standard	IEC/EN 60079-7
Stripping length	8 mm
Internal cylindrical gage	A3

#### Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CSA
	IEC 60947-7-1
Flammability rating according to UL 94	V0

# Mini feed-through terminal block - MSB 2,5-NS 35 OG - 3244135

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

### ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000897

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / VDE Zeichengenehmigung / IECCEB Scheme / EAC / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals

ATEX / IECEx / EAC Ex

---

#### Approvals submitted

---

### Approval details

# Mini feed-through terminal block - MSB 2,5-NS 35 OG - 3244135

## Approvals

UL Recognized

	B	C
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-12	28-12
Nominal current I <sub>N</sub>	20 A	20 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V	600 V

cUL Recognized

	B	C
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-12	28-12
Nominal current I <sub>N</sub>	20 A	20 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V	600 V

CSA

	B	C
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-12	28-12
Nominal current I <sub>N</sub>	20 A	20 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V	600 V

VDE Zeichengenehmigung

mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.2-2.5
Nominal current I <sub>N</sub>	24 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	800 V


IECEE CB Scheme

mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	2.5
Nominal current I <sub>N</sub>	24 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	800 V

EAC

## Mini feed-through terminal block - MSB 2,5-NS 35 OG - 3244135

### Approvals

cULus Recognized  US

### Drawings

Circuit diagram



---

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331