



General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +60°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)


Expected Life

Failure Rate: 10%

25°C 100,000 Hours (B00, E00)

Outline


Units: $\frac{\text{inch}}{\text{(mm)}}$



Panel Cut-outs



Characteristic Curves



Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1007, AWG24, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m³/min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
3612KL-04W-B30	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.21	2.52	2600	47.3	1.34	.16	41.0	34.0	230
3612KL-04W-B40	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.31	3.72	3200	58.6	1.66	.24	61.0	38.0	230
3612KL-04W-B50	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.47	5.64	3800	69.9	1.98	.33	83.0	43.5	230
3612KL-04W-B60	X00	12	10.5 ~ 13.2	0.48	5.76	4000	70.5	2.00	.38	96.0	44.0	230
3612KL-05W-B30	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.10	2.40	2600	47.3	1.34	.16	41.0	34.0	230
3612KL-05W-B40	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.16	3.84	3200	58.6	1.66	.24	61.0	38.0	230
3612KL-05W-B50	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.25	6.00	3800	69.9	1.98	.33	83.0	43.5	230
3612KL-05W-B60	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.23	5.52	3800	47.3	1.98	.33	83.0	43.5	230



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331