


EMP Protector 3409.41.0085

Description

High-power/low-IM GDT hybrid technology

Benefits

Multi-band operation
DC continuity for remote powering
The protector can also be installed reversely
AISG compliant for 2.176 MHz carrier
Replaceable GDT 9071.99.0548, (90 V) included
Compliant to IEC 61643-21



Product Configuration

Main path connectors	Port 1: <u>unprotected</u> , 7/16 jack (female) - Port 2: <u>protected</u> , 7/16 jack (female)
Mounting and grounding	MH74 (bulkhead mounting), brk (bracket)
Side of bulkhead	protected side

Technical Data

Electrical Data

Impedance	50 Ω			
Frequency range	2.176 MHz	820 - 2500 MHz	820 - 970 MHz	1700 - 2500 MHz
Return loss	20 dB typ.	≥ 20.8 dB	≥ 23.2 dB	≥ 23.2 dB
Insertion loss	0.1 dB typ.	≤ 0.1 dB	≤ 0.1 dB	≤ 0.1 dB
RF CW power		≤ 1500 W	≤ 3000 W	≤ 1500 W
PIM 3rd order		-150 dBc typ.	-150 dBc typ.	-150 dBc typ.
DC supply voltage	≤ 48 V			
DC current	≤ 10 A			
Surge current handling capability	30 single / 20 multiple kA (test pulse 8/20 μ s)			
Residual pulse energy	350 μ J typically (test pulse 4 kV 1.2/50 μ s / 2 kA 8/20 μ s) main path - protected side			

Mechanical Data

Number of matings	100
Weight	260 g

Environmental Data

Operating temperature	-40 °C to +85 °C
Waterproof degree	IP65 (according to IEC 60529, data refer to the coupled state)
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant acc. Annex III

Material Data

Piece Parts	Material	Surface Plating
Housing	Aluminium	Chromatized
Port 1 center contact	Bronze	Silver Plating
Port 2 center contact	Bronze	Silver Plating

Related Documents

Outline drawing	DOU-00154641
Mounting instruction	DOC-0000447876

Remarks

Ordering information for optional stainless steel mounting/grounding accessory:
9075.99.0108: threaded stud M8, length 30mm, hexagonal nut M8, washer and tooth washer
Recommendation: if this protector is mated with connectors made of copper-alloy base material and trimetal or nickel plating the connector area must be taped to improve long-term durability.

EMP Protector 3409.41.0085

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

3409.41.0085



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331