

AS85049/21 Straight Non-Environmental Strain Relief Backshell

CONNECTOR DESIGNATOR:

H MIL-DTL-38999 Series III and IV
EN3645

Basic
Part NumberShell
SizeClamp
Size

M85049/21

11

A

02

A


Finish

A = Black Anodize
 N = Electroless Nickel
 W = Cadmium, Olive Drab
 X = Nickel Fluorocarbon Polymer
 Y = Pure Dense Electrodeposited Aluminum
 Z = Zinc Nickel

Length Code
 (Omit for Standard)
 Table III

TABLE III: Length
Code

Code	Length ± .032 (0.8)
Standard	1.50 (38.1)
A	2.50 (63.5)
B	3.50 (88.9)
C	4.50 (114.3)

TABLE I: Shell Size, Clamp Size
and Dimensions

Shell Size	Clamp Size*		A Thread Class 6H	C Dia Max
	Min	Max		
9	01	02	M12 X 1 - 6H	.750 (19.1)
11	01	03	M15 X 1 - 6H	.850 (21.6)
13	02	04	M18 X 1 - 6H	1.000 (25.4)
15	02	05	M22 X 1 - 6H	1.100 (27.9)
17	02	06	M25 X 1 - 6H	1.250 (31.8)
19	03	07	M28 X 1 - 6H	1.400 (35.6)
21	03	08	M31 X 1 - 6H	1.500 (38.1)
23	03	09	M34 X 1 - 6H	1.650 (41.9)
25	04	10	M37 X 1 - 6H	1.750 (44.5)

*Clamp Size from Table IV, AS85049/21 Specifications.

TABLE II: Clamp Size, Cable Range
and Dimensions

Clamp Size	Cable Range		E Max
	Min	Max	
01	.062 (1.6)	.125 (3.2)	.800 (20.3)
02	.125 (3.2)	.250 (6.4)	1.000 (25.4)
03	.250 (6.4)	.375 (9.5)	1.100 (27.9)
04	.312 (7.9)	.500 (12.7)	1.200 (30.5)
05	.437 (11.1)	.625 (15.9)	1.250 (31.8)
06	.562 (14.3)	.750 (19.1)	1.400 (35.6)
07	.687 (17.4)	.875 (22.2)	1.500 (38.1)
08	.812 (20.6)	1.000 (25.4)	1.650 (41.9)
09	.937 (23.8)	1.125 (28.6)	1.750 (44.5)
10	1.062 (27.0)	1.250 (31.8)	1.900 (48.3)

APPLICATION
NOTES

- For complete dimensions see the applicable Military Specification.
- Metric dimensions (mm) are in parentheses.
- Cable Range is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331