



Main

| | |
|---------------------------|---------------|
| Range of product | Harmony 9001K |
| Product or component type | Pilot light |
| Device short name | 9001K |

Complementary

| | |
|---|---|
| Bezel material | Chromium plated metal |
| Mounting diameter | 1.18 in (30 mm) |
| Shape of signaling unit head | Round |
| Lens type | Domed (plastic) |
| Cap/operator or lens colour | Amber |
| Light source | Yellow LED |
| Bulb base | BA 9s |
| Light block supply | Direct |
| Connections - terminals | Screw clamp terminals (1 x 0.22...2 x 1.5 mm ²) conforming to IEC 60947-1 |
| Tightening torque | 7.08 lbf.in (0.8 N.m) conforming to IEC 60947-1 |
| Shape of screw head | Cross slotted |
| Operating position | Any position |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V (degree of pollution: 2) conforming to IEC 60947-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 2.5 kV conforming to IEC 60947-1 |
| Short-circuit protection | 10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1 |
| [Ith] conventional free air thermal current | 10 A |
| CAD overall width | 2.13 in (54 mm) |
| CAD overall height | 2.76 in (70 mm) |
| CAD overall depth | 1.65 in (42 mm) |
| Operating mode | Push-to-test |
| Product weight | 0.46 lb(US) (0.21 kg) |

Environment

| | |
|---------------------------------------|--|
| standards | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| product certifications | NEMA UL 508 |
| protective treatment | TC |
| ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| vibration resistance | 7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27 |
| overvoltage category | Class II conforming to IEC 61140 |
| IP degree of protection | IP66 conforming to IEC 60529 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

NEMA degree of protection

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov

For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period

18 months



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331