

Marker for terminal blocks - TMT 6 R CUS - 0824488

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Illustration shows the product TMT 4 R YE

Marker for terminal blocks, can be ordered: By line, white, labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into universal marker groove, Snap into flat marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 6.35 x 6.15 mm

Product Features

- The TMT labeling range includes markers for all products with tall and flat marker grooves
- Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all TMT markers according to your requirements
- The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted using the tool supplied
- The markers that are supplied in roll format can be labeled quickly and cost-effectively using THERMOMARK printers



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length (b)	6.35 mm
Width (a)	6.15 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 120 °C
Recommended storage conditions	23 °C / 50 % relative humidity

General

Color	white
Base element material	Polyester foil
Components	free from silicone and halogen
Material	Polyester

Marker for terminal blocks - TMT 6 R CUS - 0824488

Technical data

General

Wipe resistance	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Number of individual labels per row	16
RoHS compliant	Yes
Printability	Thermal transfer
Device	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146231 THERMOMARK X1.2
Ink ribbon	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish	VW PV 3.10.7:2005-02
Result	Test passed
Test specification weathering-resistance	Following ISO 4892-2:2013-03
Test duration	96 h
Wipe resistance test result	Test passed
Salt spray test specification	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Test duration	96 h
Salt spray testing result	Test passed
Alternating condensation climate with SO2 test specification	DIN 50018:2013-05
Climate level	AHT 1.0 S
Cycles	2
Condensation test result	Test passed
Wipe resistance of test specification inscriptions	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Result	Test passed
Foil strength	175 µm
Marking mounting type	Snap into universal marker groove

Standards and Regulations

Wipe resistance	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------	-----------------------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

Marker for terminal blocks - TMT 6 R CUS - 0824488

Classifications

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Accessories

Accessories

Mounting material


Locking tool - TMT TOOL - 0816650



Locking tool, Roll, orange, Mounting type: Snap into universal marker groove, Snap into flat marker groove

Drawings

Schematic diagram



① Horizontal

Marker for terminal blocks - TMT 6 R CUS - 0824488

② Vertical

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331