



Series 513 Lo-PRO® file Socket w/Collet Contacts & Solder Pin Tails

FEATURES


- Available with Solder Pin Tails
- Choose from Several Sizes and Plating Options
- For Wire Wrap Pins, see [Data Sheet 12012](#)

GENERAL SPECIFICATIONS

- **BODY MATERIAL:** Black UL 94V-0 glass-filled 4/6 Nylon
- **SHELL MATERIAL:** Brass 360 1/2-hard per UNS C36000 ASTM B16/B16M-05
- **SHELL PLATING:** 10μ [0.25μ] min. Au per MIL-G-45204 or 200μ [5.08μ] min. 93/7 Sn/Pb per ASTM B545 –OR– 200μ [5.08μ] min. Sn per ASTM B545 Type 1 over 100μ [2.54μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **4-FINGER COLLET MATERIAL:** BeCu per UNS C17200 ASTM B194-08
- **COLLET CONTACT PLATING:** 200μ [5.08μ] min. 93/7 Sn/Pb per ASTM B545 –OR– 200μ [5.08μ] min. Sn per ASTM B545 Type 1 –OR– 10μ [0.25μ] Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μ] min. [1.27μ] Ni per SAE AMS-QQ-N-290 heavy 30μ [0.76μ]
- **CONTACT CURRENT RATING:** 3 amps
- **INSERTION FORCE:** 180g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **WITHDRAWAL FORCE:** 90g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **NORMAL FORCE:** 140g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **OPERATING TEMPERATURE:** 221°F [105°C] Sn & Sn/Pb plating; 257°F [125°C] Au plating
- **ACCEPTS LEADS:** 0.015-0.025 [0.38-0.64] dia., 0.100-0.146 [2.54-3.71] long



MOUNTING CONSIDERATIONS

- **SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.030 ±0.002 [0.76 ±0.05] dia.




"W" = NO. OF PINS PER ROW x 0.100 [2.54]


"X" = (NO. OF PINS PER ROW - 1) x 0.100 [2.54]



BODY STYLE A



BODY STYLE C



BODY STYLE B

ORDERING INFORMATION

XX-X 513-XXXX

Collet/Shell Plating Options

- 10 = Au Collet/Sn Shell
- 10H = 30μ" Au Collet/Sn Shell
- 10T = Sn Collet/Sn Shell
- 10TL = Sn/Pb Collet and Shell
- 11 = Au Collet/Au Shell
- 11H = 30μ" Au Collet/AuShell

Series

Row-to-Row Spacing (Dim. "Y")

- 2 = 0.200 [5.08]
- 3 = 0.300 [7.62]
- 4 = 0.400 [10.16]
- 6 = 0.600 [15.24]
- 9 = 0.900 [22.86]

No. of Pins

(See Table)

Centers "Y"	Dim. "Z"	Body Style	Available Sizes
0.200 [5.08]	0.300 [7.62]	A	2 thru 10
0.300 [7.62]	0.400 [10.16]	C, B	2 thru 20, 22 thru 40
0.400 [10.16]	0.500 [12.70]	C	2 thru 22
0.600 [15.24]	0.700 [17.78]	C, B	2 thru 40, 42 thru 48
0.900 [22.86]	1.000 [25.40]	B	2 thru 64

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

FOR COLLET SOCKETS WITH WIRE WRAP PINS, SEE [DATA SHEETS 12012](#)

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



ARIES
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA

TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845

WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



12011
Rev. 8.3
1 of 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331