

RELAYS AND CONTACTORS

D.C. Power Contactors – Type 586

Type 586 SPDT



Type 586 SPNO



Sec.	STANCOR PART NUMBER	Duty Cycle	Terminal Type*	Pole Form	Bracket Style	Coil			Contact Rating-(Amps.) Inductive Load				DIMENSIONS INCHES			Weight (oz.)	Agency Certif.	
						Volt. D.C.	Resistance (Ohms) @25° C	Contact Material	Volt. D.C.	Normally Open Continuous	Normally Closed Continuous	Inrush**	Inrush**	L	Case W			H
A	586-901	Continuous	4	SPNO	Standard	6	5.3	Silver Alloy	6	200	600	-	-	3.69	3.30	2.90	24.0	-
	586-902	Continuous	4	SPNO	Standard	12	21.0	Silver Alloy	12	200	600	-	-	3.69	3.30	2.90	24.0	-
	586-903	Continuous	4	SPNO	Standard	15	32.8	Silver Alloy	15	200	600	-	-	3.69	3.30	2.90	24.0	-
B	586-905	Continuous	4	SPNO	Standard	24	84.0	Silver Alloy	24	200	600	-	-	3.69	3.30	2.90	24.0	-
	586-906	Continuous	4	SPNO	Standard	36	189.0	Silver Alloy	36	200	600	-	-	3.69	3.30	2.90	24.0	-
	586-907	Continuous	4	SPNO	Standard	48	336.0	Silver Alloy	36	200	600	-	-	3.69	3.30	2.90	24.0	-
C	586-911	Continuous	6	SPDT	Standard	12	13.2	Silver Alloy	12	200	600	100	300	4.61	3.30	2.90	26.0	-
	586-914	Continuous	6	SPDT	Standard	24	53.0	Silver Alloy	24	200	600	100	200	4.61	3.30	2.90	26.0	-
	586-915	Continuous	6	SPDT	Standard	36	120.0	Silver Alloy	36	200	600	100	200	4.61	3.30	2.90	26.0	-

— Water Resistant

* Terminal Type: "4" = Isolated Coil
"6" = Isolated Coil

** Inrush Current: Current applied within the first 1/2 second of contact closure

For outline drawings refer to page 57.

Engineering Design Data

D.C. Type	Coil Rating Nominal Magnetic Coil Rating (Watts)	Operation in % of Nom. Coil Voltage Rating		Breakdown Voltages All Terminals - 60 Hz RMS			Contact Material		Electrical Life		Mechanical Life		Max. Oper. Temp. °F
		Pick-up	Max. Safe Operate	Opposite Polarity	Open Contacts Same Polarity	To Ground	Power	Pilot	Oper. At Rated Load	Oper. Per Min.	Oper. At No Load	Oper. Per Min.	
586	8 - SPNO 12 - SPDT	75%	110%	500	500	500	Silver Alloy	-	50,000	2	100,000	30	150

Temperature Range

— -40°F to 150°F

Terminations

- Contacts: 5/16"-24 UNF-2A thread
- Coil: #10-32 UNF-2A thread

Recommended Mounting

— Vertical plane with coil terminals up.

Hardware Torque Specification


- Contact Terminal: 60 inch-lbs., max.
- Coil Terminal: 12-18 inch lbs.

Type 586 Custom Design Capabilities


- Coil voltages 6 VDC through 48 VDC
- High vibration
- Please complete application data form on page 95 of this section.

Note: Caution must be used in coil selection for use in 12 volt systems where battery charging may expose coil to continuous, higher-than-rated voltage. Stancor will not be responsible for consequences of misapplied solenoids.

Terminal Type 4 – Isolated Coil SPNO



Terminal Type 6 – Isolated Coil SPDT



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[White-Rodgers:](#)

[586 305111](#) [586 102111](#)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331