


3U CompactPCI Backplanes

cBP-306X Series




cBP-3061 Front View



cBP-3064 Front View



cBP-3062A Rear View



cBP-3063 Rear View

PICMG® 2.11 3U CompactPCI® 47-pin Power Backplanes

Specifications

Model Name
PICMG®
Dimensions (mm, W x H)
Power Module Sockets
AC/DC input screw terminal
DC output (ATX connector)
Cascading Current Sharing
Cascading Voltage Sense
INH#/FAL#/DEG# distribution


PICMG® 2.9 IPMB Socket

cBP-3061	cBP-3062A	cBP-3063	cBP-3064
2.0 R3.0, 2.11 R1.0			
40.64 x 128.7	80.28 x 128.7	120.92 x 128.7	161.56 x 128.7
1	2	3	4
Yes			
1	2	3	4
Yes			
Dedicated voltage sense connector			
Built-in ATX connector	Selectable common INH#/FAL#/DEG# or separated INH# for each power module, dedicated connector		
No	Yes		


Ordering Information

Model Number	Description/Configuration
cBP-3061	PICMG® 2.11 3U cPCI 47-pin power backplane for one power module
cBP-3062A	PICMG® 2.11 3U cPCI 47-pin power backplane for two power modules
cBP-3063	PICMG® 2.11 3U cPCI 47-pin power backplane for three power modules
cBP-3064	PICMG® 2.11 3U cPCI 47-pin power backplane for four power modules


cBP-320X[R] Series



cBP-3208 Front View



cBP-3208R Front View



cBP-3208R Rear View

3U CompactPCI® 32-bit Backplanes with Optional Rear I/O

Specifications

Model Name
PICMG®
Dimensions (mm, W x H)
Segment
cPCI Bus
System Slot
System Slot Rear I/O
Peripheral Slot
Peripheral Slot Rear I/O


V (I/O)
Power Connectors
Other Connectors

cBP-3204[R]	cBP-3206[R]	cBP-3208[R]
2.0 R3.0, 2.1 R2.0		
100.7 x 128.7	141.3 x 128.7	181.9 x 128.7
One		
32-bit/33 MHz		
Right-hand side		
P2 rear I/O with AB-type shroud		
3	5	7
cBP-3204, 3206 and 3208: No rear I/O		
cBP-3204R, 3206R, 3208R: P2 rear I/O with AB-type shroud		
3.3V or 5V selectable, factory default is 5V		
ATX connector x 2, DC screw terminals		
INH#, Reset, PWR_FAL#		


Ordering Information

Model Number	Description/Configuration
cBP-3204	3U cPCI 32-bit 4-slot backplane
cBP-3204R	3U cPCI 32-bit 4-slot backplane with rear I/O
cBP-3206	3U cPCI 32-bit 6-slot backplane
cBP-3206R	3U cPCI 32-bit 6-slot backplane with rear I/O
cBP-3208	3U cPCI 32-bit 8-slot backplane
cBP-3208R	3U cPCI 32-bit 8-slot backplane with rear I/O

cBP-3213[R]



cBP-3213R



cBP-3213R with cBP-R3213 Rear View

3U CompactPCI® 32-bit 13-slot Backplanes with Optional Rear I/O

Specifications

Model Name
PICMG®
Dimensions
Segment
cPCI Bus
System Slot
System Slot Rear I/O
Peripheral Slot
Peripheral Slot Rear I/O
Bridge
Power Socket
V (I/O)
Power Connectors
Other Connectors
Chassis or Sub-systems
Recommended System Board

cBP-3213	cBP-3213R
2.0 R3.0, 2.1 R2.0, 2.11 R1.0	
425.7 x 128.7 (mm, W x H)	
1	
32-bit/33 MHz	
Right-hand side	
P2 rear I/O with AB-type shroud	
12 slots (cBP-R3213 bridge board is required)	
None	P2 rear I/O with AB-type shroud
cBP-R3213 rear bridge board, TI2050 P2P bridge	
PICMG® 2.11 47-pin socket x 3 (for 8HP power module)	
3.3 V or 5 V selectable, factory default is 5 V	
AC/DC input, ATX connector x 2, DC screw terminals	
INH#, Reset, PWR_FAL#, Voltage LEDs	
cPCIS-1103, 2633 series	cPCIS-1103R, 2633R
cPCI- 3700A, 3840	

Ordering Information

Model Number	Description/Configuration
cBP-3213	3U cPCI 32-bit 13-slot Backplane with 3 PSU sockets
cBP-3213R	3U cPCI 32-bit 13-slot Backplane with 3 PSU sockets and rear I/O
cBP-R3213	Removable rear bridge board

Note: cBP-R3213 is sold separately from cBP-3213 or cBP-3213R.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331