



ASSEMBLY CONNECTIVITY	
FULLAXS MINI	LC CONN.
PIN A	B
PIN B	A

STANDARD LENGTHS ACCORDING TO CUSTOMER DRAWING 1206850	
PART NUMBER	"L" (meter)
X-2061980-Y	XY.0

PRELIMINARY PART
NOT RELEASED FOR PRODUCTION

THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED
VALIDATION TESTING

- NOTES:
- MAX. CONNECTOR ATTENUATION 0.3 dB, MEASURED AT 1310 nm AND 1550 nm ACCORDING TO I.E.C. 61300-3-4 INSERTION METHOD B
 - MIN. RETURN LOSS 45 dB, IN MATED CONDITION AGAINST REFERENCE CONNECTOR AT 1310 nm AND 1550 nm
 - INFORMATION ON LABEL, SEE DETAIL FOR EXAMPLE
 - BARCODE
 - UNIQUE TE SERIAL NUMBER
 - ASSEMBLY LENGTH
 - TE CONNECTIVITY PART NUMBER & ORDER NUMBER
 - CABLE INFORMATION:
 - CORE DIAMETER: 9/125 μ m (2x)
 - OUTER JACKET DIAMETER: 4.8 mm
 - OUTER JACKET COLOUR: BLACK
 - OUTER JACKET MATERIAL: HALOGEN FREE FLAME RETARDANT
 - CABLE ATTENUATION: 0.40 dB/km @ 1310 nm OR 0.25 dB/km @ 1550 nm

1	INFORMATION LABEL	7
1	LC DUPLEX CONNECTOR, SINGLE MODE, BLUE	6
2	PROTECTIVE TUBING, BLACK	5
1	HEAT SHRINK TUBING, BLACK	4
1	FULLAXS MINI LC DUPLEX PLUG ASSEMBLY, SM, WITH CAP, BLACK	3
1	FULLAXS MINI STOPPER, CABLE TIE	2
L	FOCAB Ø4.8 mm, 2FOLD, SINGLE MODE G657.A2, BLACK	1
Qty	Description	Item

3 LABEL DETAIL:



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. COOLEN	10DEC2014	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK S. BORGAS	27MAY15	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		FIBER OPTIC LEAD 4.8 mm	
MATERIAL		APPLICATION SPEC		FULLAXS MINI LC/DPX - LC/DPX	
FINISH		WEIGHT		SINGLE MODE G657.A2	
CUSTOMER DRAWING		SCALE		RESTRICTED TO	
		NTS		1	
		SHEET		REV	
		1		1	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331