



*Quality Products. Service Excellence.*

## Hole Plugs *HP Series*

### Features



- Designed to seal unused pushbutton holes, conduit openings and knockout holes against dust, oil and water.
- Standard Pushbutton size is 30.5mm
- **Steel Hole Plug**
  - Available in 12 sizes.
  - Finished in ANSI 61 gray.
  - Oil resistant gasket.
  - Secured with an 10-24 x 0.55" threaded stud and plated wing nut.
- **Stainless Steel Hole Plugs**
  - Available in 8 sizes.
  - Finished in brushed natural 304 stainless steel finish.
  - Oil resistant gasket.
  - Secured with an 10-24 x 0.55" threaded stud and plated wing nut.

### Steel

| Part No. | Description     | Max Hole Diameter | Plug Diameter |
|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| HP22     | 22mm Pushbutton | 0.88              | 1.22          |
| HP50     | .5" Conduit     | 0.88              | 1.38          |
| HP75     | .75" Conduit    | 1.06              | 1.56          |
| HPB      | Std. Pushbutton | 1.25              | 1.75          |
| HP100    | 1" Conduit      | 1.38              | 1.88          |
| HP125    | 1.25" Conduit   | 1.69              | 2.19          |
| HP150    | 1.5" Conduit    | 2.00              | 2.50          |
| HP200    | 2" Conduit      | 2.50              | 3.00          |
| HP250    | 2.5" Conduit    | 3.00              | 3.50          |
| HP300    | 3" Conduit      | 3.62              | 4.12          |
| HP350    | 3.5" Conduit    | 4.12              | 4.62          |
| HP400    | 4" Conduit      | 4.62              | 5.12          |

### Stainless Steel

| Part No. | Description     | Max Hole Diameter | Plug Diameter |
|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| HP22SS   | 22mm Pushbutton | 0.88              | 1.22          |
| HP50SS   | .5" Conduit     | 0.88              | 1.38          |
| HP75SS   | .75" Conduit    | 1.06              | 1.56          |
| HPBSS    | Std. Pushbutton | 1.25              | 1.75          |
| HP100SS  | 1" Conduit      | 1.38              | 1.88          |
| HP125SS  | 1.25" Conduit   | 1.69              | 2.19          |
| HP150SS  | 1.5" Conduit    | 2.00              | 2.50          |
| HP200SS  | 2" Conduit      | 2.50              | 3.00          |

*Data subject to change without notice*





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331