











C 091 D+ Characteristics

General Characteristics	Standard	Characteristics									
Number of contacts		3	4	5	5	6	7	7	8	12	14
View on termination side of male contact insert											
Contact arrangement	DIN EN 61076-2-106	03-a ✓	04-a ✓	05-a ✓	05-b ✓	06-a ✓	07-a ✓	07-b ✓	08-a ✓	12-a ✓	14-a ✓
Contact arrangement	IEC 60130-9 ¹⁾	✓	✓		✓	✓		✓	✓		
Electrical Characteristics											
Rated voltage ²⁾	IEC 60664-1	150 V ≈			100 V ≈				32 V ≈		
Rated impulse withstand voltage ²⁾	IEC 60664-1	2500 V			1500 V				800 V		
Pollution degree ²⁾	IEC 60664-1					3 ³⁾					
Installation category	IEC 60664-1					III					
Insulation group	IEC 60664-1					II					
Current rating	IEC 60512-5-2 UL 1977	10 A / + 40 °C			7 A / + 40 °C				3 A / + 40 °C		
Insulation resistance	IEC 60512-3-1					> 10 ¹⁰ Ω ⁴⁾					
Contact resistance	IEC 60512-2-1					< 5 m Ω					
Climatic Characteristics											
Climatic category	IEC 60668-1					40 / 100 / 21					
Temperature range	IEC 60668-1					- 40 °C ... + 100 °C					
Salt Spray Resistance	DIN IEC 60068-2-11, Test Ka					720h					
Mechanical Characteristics											
IP-degree	IEC 60529					IP68 (in mated condition)					
Insertion and withdrawal forces	IEC 60512-13-2	25 N 90.oz	30 N 110.oz	35 N 125.oz	50 N 180.oz	50 N 180.oz	60 N 220.oz	50 N 180.oz			
Mechanical operation	IEC 60512-9-1					Silver ≥ 500 mating cycles Gold ≥ 1000 mating cycles					
Materials											
Housing material						Zinc die cast, nickel plated					
Dielectric material						thermoplastic					
Sealing material						chloroprene					
Contact plating						silver plated / gold plated ⁵⁾					
Further Characteristics											
Termination technique						solder, crimp					
Wire gauge						solder: ≤ 0,5 mm ² / 20 AWG crimp: 2 - 6 pol (excluding 5S): 0,09 - 1,00 mm ² / 28 - 18 AWG crimp: 5S, 7, 7S and 8-pol.: 0,09 - 0,75 mm ² / 28 - 20 AWG				solder: ≤ 0,25 mm ² / 24 AWG crimp: 0,09-0,25 mm ² / 28 - 24 AWG	
Flammability						UL 94 V0					
Locking system	IEC 60130-9					metal screw coupling; tightening torque 0,5 - 0,7 Nm					

Caution: Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

¹⁾ Edition 2000-05

²⁾ values in brackets are according to DIN EN 61076-2-106

³⁾ designed acc. pollution degree 2; can be used under pollution degree 3 when the rules of IEC 60644-1 are fulfilled

⁴⁾ under operating conditions >10⁹ Ω

⁵⁾ Remark for gold plated contacts: In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331