

NPN SWITCHING SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/251

Devices

2N2218	2N2219
2N2218A	2N2219A
2N2218AL	2N2219AL

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N2218 2N2219	2N2218A; L 2N2219A; L	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	50	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	75	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	6.0	Vdc
Collector Current	I_C	800		mAdc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}^{(1)}$	0.8	W
		@ $T_C = +25^{\circ}\text{C}^{(2)}$	3.0	W
Operating & Storage Junction Temp. Range	T_{op}, T_{stg}	-55 to +200		$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	59	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

- 1) Derate linearly 4.6 mW/ $^{\circ}\text{C}$ above $T_A > +25^{\circ}\text{C}$
 2) Derate linearly 17.0 mW/ $^{\circ}\text{C}$ above $T_C > +25^{\circ}\text{C}$



TO- 39* (TO-205AD)
2N2218, 2N2218A
2N2219, 2N2219A



TO-5*
2N2218AL,
2N2219AL

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_E = 10 \text{ mAdc}$	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A; L	$V_{(BR)CEO}$	30 50	Vdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 6.0 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 4.0 \text{ Vdc}$	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A; L All Types	I_{EBO}	10 10 10	μAdc ηAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CE} = 30 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 50 \text{ Vdc}$	2N2218; 2N2219 2N2218A; L; 2N2219A; L	I_{CES}	10 10	ηAdc

2N2218; A; AL; 2N2219; A; AL JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
Collector-Base Cutoff Current				
$V_{CB} = 50$ Vdc 2N2218; 2N2219	I_{CBO}		10	η Adc
$V_{CB} = 60$ Vdc 2N2218A; L; 2N2219A; L			10	
$V_{CB} = 60$ Vdc 2N2218; 2N2219			10	μ Adc
$V_{CB} = 75$ Vdc 2N2218A; L; 2N2219A; L			10	

ON CHARACTERISTICS (3)

Forward-Current Transfer Ratio					
$I_C = 0.1$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc 2N2218 2N2219	h_{FE}	20			
		35			
		30			
		50			
$I_C = 1.0$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc 2N2218 2N2219		25	150		
		50	325		
		35	150		
		75	325		
$I_C = 10$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc 2N2218 2N2219		35			
		75			
		40			
		100			
$I_C = 150$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc 2N2218; A; 2N2218AL 2N2219; A; 2N2219AL	40	120			
	100	300			
$I_C = 500$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc 2N2218; A; 2N2218AL 2N2219; A; 2N2219AL	20				
	30				
Collector-Emitter Saturation Voltage					
$I_C = 150$ mAdc, $I_B = 15$ mAdc 2N2218; 2N2219	$V_{CE(sat)}$		0.4	Vdc	
		2N2218A; L; 2N2219A; L			0.3
$I_C = 500$ mAdc, $I_B = 50$ mAdc 2N2218; 2N2219			1.6		
		2N2218; L; 2N2219A; L	1.0		
Base-Emitter Saturation Voltage					
$I_C = 150$ mAdc, $I_B = 15$ mAdc 2N2218; 2N2219	$V_{BE(sat)}$	0.6	1.3	Vdc	
		2N2218A; L; 2N2219A, L	0.6		1.2
$I_C = 500$ mAdc, $I_B = 50$ mAdc 2N2218; 2N2219			2.6		
		2N2218A; L; 2N2219A; L	2.0		

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 20$ mAdc, $V_{CE} = 20$ Vdc, $f = 100$ MHz	$ h_{fe} $	2.5	12	
Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 1.0$ mAdc, $V_{CE} = 10$ Vdc, $f = 1.0$ kHz	h_{fe}	25		
2N2218		50		
2N2219		35		
2N2218A, L 2N2219A, L		75		
Output Capacitance $V_{CB} = 10$ Vdc, $I_E = 0$, 100 kHz $\leq f \leq 1.0$ MHz	C_{obo}		8.0	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5$ Vdc, $I_C = 0$, 100 kHz $\leq f \leq 1.0$ MHz	C_{ibo}		25	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

$V_{CC} = 30$ Vdc; $I_C = 150$ mAdc; $I_{B1} = 15$ mAdc

Turn-On Time (See Figure 3 of MIL-PRF-19500/251)	2N2218, 2N2219 2N2218A, L, 2N2219A, L	t_{on}	40	η s
			35	
Turn-Off Time (See Figure 4 of MIL-PRF-19500/251)	2N2218, 2N2219 2N2218A, L, 2N2219A, L	t_{off}	250	η s
			300	

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 μ s, Duty Cycle $\leq 2.0\%$.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331