


TNC ATTENUATOR
30 DB 2 GHZ 2W

R412.530.000
Series : **ATTENUATOR**




SCALE 1:1



All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING(µm)
BODY	**BRASS**	**NICKEL 5**
MALE CENTER CONTACT	**BERYLLIUM COPPER**	**GOLD 2.5 OVER NICKEL 1**
FEMALE CENTER CONTACT	**BERYLLIUM COPPER**	**GOLD 2.54 OVER NICKEL 1.27**
OUTER CONTACT		
INSULATOR	**PTFE**	
GASKET	**SILICONE RUBBER**	
SUBSTRATE	**ALUMINA**	
RESISTOR	**THIN FILM**	
OTHERS PARTS		

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIALL

TNC ATTENUATOR

30 DB 2 GHZ 2W

R412.530.000

Series : **ATTENUATOR**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Frequency (GHz)	DC - 2
V.S.W.R (≤)	1.15
Deviation(±dB)	0.80


Operating Frequency Range	DC - 2	GHz
Impedance	50	Ω
Nominal Attenuation	30	dB
Peak power at 25°C (1µs, 1‰)	100	W
Average power at 25°C	2	W (Free Air Cooled)
		W (Conduction Cooled)

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors	TNC	Male Female	MIL-C 39012
Weight	41,8640 g		

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range	-55 /+125 °C
Storage temperature range	-55 /+125 °C



SPECIFICATION

OTHER CHARACTERISTICS

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIALL

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331