





M4Q Series

Q-Motors

Offer Efficiency and Performance


- 4-pole QUAD design, shaded-pole motor with self-aligning, permanently lubricated sintec bearings; thermally (IP 42 standard, IP 54 available) and impedance protected.
- Square outer dimensions, 83x83mm is considered to be general standard.
- Versatile air movers with choice of impeller sizes blade pitches and accessories.
- Choice of air flow and air direction. From 113 to 1082 CFM. Exhaust over motor or inlet over motor.
- CCW rotation when looking at shaft. This ensures that the screws remain tight and in place.
- UL, CSA, VDE approvals on some models, please contact application engineering.

AC MOTOR	Input		Input	Output			Type of	Bracket	Blade	Blade	Air Flow
Part Number	Volts	Hertz	Watts	Watts	Amps	RPM	Bearing	Type	Series	Pitch °	CFM
M4Q045 -BD03 -04	115	50/60	26	5	0.35	1550	Sleeve	1	154	22	113
M4Q045 -BD01 -01	230	50/60	26	5	0.17	1550	Sleeve	1		28	137
										22	167
									172	28	189
									200	22	236
M4Q045 -CA17 -04	115	50/60	30	8	0.40	1550	Sleeve	1	200	22	248
M4Q045 -CA01 -01	230	50/60	30	8	0.20	1550	Sleeve	1		28	274
										22	342
M4Q045 -CA27 -04	115	50/60	34	9	0.45	1550	Sleeve	1	230	22	353
M4Q045 -CA25 -04	230	50/60	34	9	0.22	1550	Sleeve	1		28	440
										22	453
M4Q045 -CF07 -04	115	50/60	58	16	0.74	1550	Sleeve	1	254	22	488
M4Q045 -CF01 -01	230	50/60	58	16	0.36	1550	Sleeve	1			
M4Q045 -DA11 -04	115	50/60	62	18	0.87	1550	Sleeve	2	254	22	494
M4Q045 -DA01 -01	230	50/60	62	18	0.42	1550	Sleeve	2		28	641
										300	800
M4Q045 -DA13 -04	115	50/60	80	25	1.10	1550	Sleeve	2	300	22	876
M4Q045 -DA05 -01	230	50/60	80	25	0.55	1550	Sleeve	2			
M4Q045 -EA03 -04	115	50/60	80	26	1.10	1550	Sleeve	3	300	22	912
M4Q045 -EA01 -01	230	50/60	80	26	0.55	1550	Sleeve	3			
M4Q045 -EF03 -04	115	50/60	100	34	1.35	1550	Sleeve	3	300	22	1008
M4Q045 -EF01 -01	230	50/60	100	34	0.65	1550	Sleeve	3		28	1082




		Blade dimensions										Assembly dimensions				
Motor output				22°		28°		22°		28°						
		D	C	N	C	N	F	G	F	G	H1	H2	B	E	K	
Watt	in	mm	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in
5	6.06	154	1.08	0.55	1.38	0.65	2.40	2.20	2.20	2.32	3.54	1.54	2.99	1.65	0.59	
5	6.77	172	1.22	0.57	1.42	0.67	2.28	2.24	2.17	2.32	4.06	2.05	2.99	1.65	0.59	
5	7.87	200	1.26	0.61	N/A	N/A	2.28	2.28	N/A	N/A	4.84	2.83	2.99	1.65	0.59	
8	7.87	200	1.26	0.61	1.48	0.71	2.56	2.28	2.44	2.36	4.84	2.83	3.23	1.65	0.59	
8	9.06	230	1.44	0.77	N/A	N/A	2.52	2.44	N/A	N/A	4.84	2.83	3.23	1.65	0.59	
9	9.06	230	1.44	0.77	1.77	0.91	2.52	2.44	2.36	2.56	4.84	2.83	3.23	1.65	0.59	
9	10.00	254	1.46	0.79	N/A	N/A	2.52	2.44	N/A	N/A	5.31	3.31	3.23	1.65	0.59	
16	10.00	254	1.46	0.79	N/A	N/A	2.76	2.44	N/A	N/A	5.31	3.31	3.43	1.65	0.59	
18	10.00	254	1.46	0.79	1.77	0.93	2.99	2.91	2.83	3.07	5.31	3.31	3.66	2.13	0.59	
18	11.81	300	1.67	0.98	N/A	N/A	2.95	3.11	N/A	N/A	6.30	4.29	3.66	2.13	0.59	
25	11.81	300	1.67	0.98	N/A	N/A	2.95	3.11	N/A	N/A	6.30	4.29	3.66	2.13	0.59	
26	11.81	300	1.67	0.98	N/A	N/A	3.39	3.31	N/A	N/A	6.30	4.29	4.06	2.32	0.63	
34	11.81	300	1.67	0.98	1.91	1.10	4.25	4.09	4.09	4.17	6.30	4.29	4.92	3.11	1.30	


A4Q154




A4Q172




A4Q200




A4Q230-1




A4Q230-2




A4Q254




A4Q254-2




A4Q254-3




A4Q300-1




A4Q300-2



A4Q300-3




A4Q300-4




FLAT GRILL GUARD

Impeller Diameter	Flat Guard Part Number	Depth of Guard	Mtg Hole Dia. (B)	Max. Pitch Air Delivery "V"	"A"
154	50967-2-4039	11.5	190	34°	34°
172	50968-2-4039	11.5	208	34°	34°
200	50969-2-4039	11.5	236	34°	28°
230	50970-2-4039	17.5	266	28°	28°
254	50971-2-4039	17.5	290	28°	28°
300	50972-2-4039	17.5	344	-	22°



WALL RING for AIR DELIVERY - "A"

Impeller Diameter	Wall Ring ("A") Part Number	Overall Dia. (C)	Mtg Hole Dia. (B)	Max. Pitch Air Delivery "A"
154	52550-2-4037	200	190	34°
172	52551-2-4037	223	208	34°
200	52552-2-4037	246	236	28°
230	52553-2-4037	276	266	28°
254	52554-2-4037	300	290	28°
300	52555-2-4037	356	344	22°





WALL RING for AIR DELIVERY - "V"

Impeller Diameter	Wall Ring ("V") Part Number	Overall Dia. (C)	Mtg Hole Dia. (B)	Max. Pitch Air Delivery "V"
154	52542-2-4037	200	190	34°
172	52543-2-4037	223	208	34°
200	52544-2-4037	246	236	34°
230	52545-2-4037	276	266	28°
254	52546-2-4037	300	290	28°
300	52547-2-4037	356	344	22°


BASKET GRILL GUARD

Impeller Diameter	Basket Guard Part Number	Depth (C)	Hole Dia(B)	Max. Pitch Air Delivery "V"	"A"
172	66309-2-4039	37.5	208	34°	34°
200	66310-2-4039	37.5	236	34°	28°
230	66311-2-4039	40	266	28°	28°
254	66312-2-4039	40	290	28°	28°
300	66313-2-4039*	46.8	344	-	22°



BRACKETS

Motor Series	Bracket Part Number	Bracket Type	H2 (mm)
M4Q045-BD	71881-2-4053	1	39
	71882-2-4053	1	52
	71883-2-4053	1	72
M4Q045-CA	71883-2-4053	1	72
M4Q045-CA	71883-2-4053	1	72
	71884-2-4053	1	84
M4Q045-CF	71884-2-4053	1	84
M4Q045-DA	71885-2-4053	2	84
	71886-2-4053	2	109
M4Q045-DA	71886-2-4053	2	109
M4Q045-EA	71887-2-4053	3	109
M4Q045-EF	71887-2-4053	3	109



Q-Motor Impeller Part Numbers

Part Number (A)	Impeller Size (mm)	Impeller Pitch (°)	Impeller Part Number (V)
Inlet over Motor			Exhaust over motor
73761-2-3634	154	22	73801-2-3634
73762-2-3634	154	28	73802-2-3634
73763-2-3634	154	34	73803-2-3634
73764-2-3634	172	22	73804-2-3634
73765-2-3634	172	28	73805-2-3634
73766-2-3634	172	34	73806-2-3634
73767-2-3634	200	22	73807-2-3634
73768-2-3634	200	28	73808-2-3634
73769-2-3634	200	34	73809-2-3634
73770-2-3634	230	22	73810-2-3634
73771-2-3634	230	28	73811-2-3634
73772-2-3634	230	34	73812-2-3634
73773-2-3634	254	22	73813-2-3634
73774-2-3634	254	28	73814-2-3634
73775-2-3634	254	34	73815-2-3634
73776-2-3634	300	22	73816-2-3634
73777-2-3634	300	28	73817-2-3634
73778-2-3634	300	34	73818-2-3634



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331