

NEW


MCP ASSEMBLY

F9890-13/-14, F9892-13/-14

HIGH TIME RESOLUTION TOF-MS DETECTOR ANODE GROUND TYPE

FEATURES

- Anode GND type for MALDI TOF-MS
- Fast time response
- Large effective area
 - F9890-13/-14 ϕ 27 mm
 - F9892-13/-14 ϕ 42 mm
- Excellent MCP flatness
- Robust MCP
- Less ringing
- Small time jitter




OVERVIEW

The F9890-13/-14 and F9892-13/-14 are ideal detectors with large effective area for TOF-MS (Time of Flight Mass Spectrometry).

Our own advanced technology in optimizing the assembly design with flat MCP allows excellent time resolution of 1.2 ns (FWHM: F9892-13/-14) with negligible ringing.

Figure 1: Typical Output Waveform (F9892-14)



RESPONSE TIME (1 ns/div.)

HAMAMATSU

SPECIFICATIONS

GENERAL

Parameter	F9890-13	F9890-14	F9892-13	F9892-14	Unit
MCP Channel Diameter	12	6	12	6	μm
Bias Angle	12				degree
Effective Area	φ 27		φ 42		mm
Assembly Outer Size	φ 81		φ 92		mm
Assembly Height Size	33.3	32.9	33.3	32.9	mm
Number of MCPs	2				—

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Supply Voltage: 2 kV, Vacuum: 1.3×10^{-4} Pa, Operating Ambient Temperature: +25 °C)


Parameter	F9890-13	F9890-14	F9892-13	F9892-14	Unit
Gain (Min.)	1×10^6				—
Plate Resistance per MCP	10 to 40		8 to 32		MΩ
Dark Count (Max.)			3		s ⁻¹ ·cm ⁻²
Pulse Width (FWHM) (Typ.)	0.9		1.2		ns

RATINGS

Parameter	F9890-13	F9890-14	F9892-13	F9892-14	Unit
MCP Supply Voltage (Max.)	2.0				kV
MCP-OUT to Anode Supply Voltage (Max.)	0.5				kV
MCP-IN Supply Voltage (Max.)	-2.5				kV
Operating Vacuum Condition (Max.)	1.3×10^{-4} [Ⓐ]				Pa


NOTE: [Ⓐ] Better vacuum than 1.3×10^{-4} Pa.

DIMENSIONAL OUTLINES (Unit: mm)



Type No.	A	B	C	D	E	F
F9890-13	φ 27	φ 63	φ 81	12	φ 72	φ 52
F9890-14				11.6		
F9892-13	φ 42	φ 75	φ 92	12	φ 84	φ 64
F9892-14				11.6		

CIRCUIT DIAGRAM



* SMA connector type also available.

TMCPA0073EA

Subject to local technical requirements and regulations, availability of products included in this promotional material may vary. Please consult with our sales office. Information furnished by HAMAMATSU is believed to be reliable. However, no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omissions. Specifications are subject to change without notice. No patent rights are granted to any of the circuits described herein. ©2007 Hamamatsu Photonics K.K.

HAMAMATSU

WEB SITE www.hamamatsu.com

HAMAMATSU PHOTONICS K.K., Electron Tube Division

314-5, Shimokanzo, Iwata City, Shizuoka Pref., 438-0193, Japan, Telephone: (81)539/62-5248, Fax: (81)539/62-2205

U.S.A.: Hamamatsu Corporation: 360 Foothill Road, P. O. Box 6910, Bridgewater, N.J. 08807-0910, U.S.A., Telephone: (1)908-231-0960, Fax: (1)908-231-1218 E-mail: usa@hamamatsu.com

Germany: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH: Arzbergerstr. 10, D-82211 Herrsching am Ammersee, Germany, Telephone: (49)8152-375-0, Fax: (49)8152-2658 E-mail: info@hamamatsu.de

France: Hamamatsu Photonics France S.A.R.L.: 19, Rue du Saule Trappu, Parc du Moulin de Massy, 91882 Massy Cedex, France, Telephone: (33)1 69 53 71 00, Fax: (33)1 69 53 71 10 E-mail: infos@hamamatsu.fr

United Kingdom: Hamamatsu Photonics UK Limited: 2 Howard Court, 10 Tewin Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BW, United Kingdom, Telephone: 44-(0)1707-294888, Fax: 44-(0)1707-325777 E-mail: info@hamamatsu.co.uk

North Europe: Hamamatsu Photonics Norden AB: Smidesvägen 12, SE-171-41 SOLNA, Sweden, Telephone: (46)8-509-031-00, Fax: (46)8-509-031-01 E-mail: info@hamamatsu.se

Italy: Hamamatsu Photonics Italia: S.R.L.: Strada della Moia, 1/E, 20020 Arese, (Milano), Italy, Telephone: (39)02-935 81 733, Fax: (39)02-935 81 741 E-mail: info@hamamatsu.it

TMCP1034E01
MAY 2007 IP



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331