



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	Application material handling
Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Sensor name	XUY
Sensor design	Compact 50 x 50
Detection system	Diffuse
Material	Plastic
Supply circuit type	DC
Wiring technique	4-wire
Analogue output range	0...10 V
Electrical connection	1 male connector M12, 4 pins
Product specific application	Measuring thickness of mechanical parts Position control of robot arm
Emission	Red laser, pulsed (class 1), wavelength: 650 nm conforming to IEC 825-1
[Sn] nominal sensing distance	45...85 mm

Complementary

Enclosure material	ABS, anti-shock
Pulse frequency	6 kHz
Linearity	< 1 %
Spot diameter	0.03 in (0.8 mm) at 65 mm
Spot dimension	Ø 0.8 mm at 65 mm
Resolution	20 µm
Status LED	1 LED (green) supply on 1 LED (red) dirty
[Us] rated supply voltage	24 V DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	18...28 V DC
Switching capacity in mA	3 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	< 40 Hz
Voltage drop	<= 2.4 V (closed state)
Current consumption	35 mA (no-load)
Delay response	30 ms output circuit
Setting-up	Parameterizing by buttons
Product weight	0.13 lb(US) (0.057 kg)

Environment

product certifications	CE
ambient air temperature for operation	32...113 °F (0...45 °C)
ambient air temperature for storage	-4...140 °F (-20...60 °C)
immunity to ambient light	5000 lux with natural light
vibration resistance	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and


Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions



- (1) 2 elongated holes Ø 4.3 x 4
- (2) Transmitter optical axis
- (3) Receiver optical axis


Wiring Schemes



- (+) Brown
- BN :
- WH :White
- (-) Blue
- BU :
- BK : Black
- (1) Shielding

NOTE: Shielded cable recommended

Adjustment Curves





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331