



## Main

Range of product	Harmony XPE
Product or component type	Foot switch
Material	Metal
Foot switch type	Single foot switch
Device short name	XPEM
Trigger mechanism	Without trigger mechanism
Contact operation	1 step
Contacts type and composition	2 NC + NO
Color	Blue

## Complementary

Positive opening	With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Connections - terminals	Screw clamp terminal : $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end Screw clamp terminal : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end
Cable entry	2 entries tapped for Pg 16 cable gland
Mechanical durability	15000000 cycles
[Ie] rated operational current	3 A, 240 V, AC-15, A300 0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] rated insulation voltage	500 V, degree of pollution: 3 conforming to EN/IEC 60947-1 500 V, degree of pollution: 3 conforming to NF C 20-040 group C 500 V, degree of pollution: 3 conforming to VDE 0110 group C 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
Resistance across terminals	$\leq 25 \text{ MOhm}$ conforming to IEC 60255-7 category 3 $\leq 25 \text{ MOhm}$ conforming to NF C 93-050 method A
Short-circuit protection	10 A by cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 10 A by cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200
Rated operational power in W	10 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Product weight	2.65 lb(US) (1.2 kg)

## Environment

standards	EN/IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
product certifications	CSA FIMKO
protective treatment	TC
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	15 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	150 gn conforming to NF E 09-031 20 gn conforming to IEC 60068-2-27
overvoltage category	Class I conforming to EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
IP degree of protection	IP66 conforming to IEC 60529

## Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)


For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

## Electrical Durability of Contacts

### AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

### DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331