



PART NUMBER	SSI-LXR3816IGW3B22	REV.	B
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
11.12.01	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		A
03.05.12	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		B

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_a=25^{\circ}\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH (R/G)		635/565		nm	
FORWARD VOLTAGE (R/G)		2.0/2.2	2.5/2.6	Vf	
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	$I_r=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY		25		md	$I_f=20\text{mA}$
VIEWING ANGLE		60		2x theta	
EMITTED COLOR:	RED/GREEN				
LENS FINISH:	MILKY WHITE DIFFUSED				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	150	mA
STEADY CURRENT (R/G)	30/25	mA
POWER DISSIPATION (R/G)	120/105	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/ $^{\circ}\text{C}$
OPERATING TEMP.	-40 TO +85	$^{\circ}\text{C}$
STORAGE TEMP.	-40 TO +85	$^{\circ}\text{C}$
SOLDERING TEMP.	+260	$^{\circ}\text{C}$
2.0mm FROM BODY	3	SEC.


* $t \leq 10\mu\text{s}$

NOTES:

- SSL-LX5099IGW, RED/GREEN LED. TRIM LEADS TO 7mm.
- SSI-LXR3816-B, BLACK ANODIZED HOUSING.
- SSH-LXH4815BSG-3, BUSHING.
- RED ANODE: LXP-WST24RDT0C, 24 AWG. TINNED OVERCOAT, RED INSULATION, CUT 235mm LONG, STRIP 3.18mm AND 9.5mm.
- COMMON CATHODE: LXP-WST24BLT0C, 24 AWG. TINNED OVERCOAT, BLACK INSULATION, CUT 235mm LONG, STRIP 3.18mm AND 9.5mm.
- GREEN ANODE: LXP-WST24GR0C, 24 AWG. TINNED OVERCOAT, GREEN INSULATION, CUT 235mm LONG, STRIP 3.18mm AND 9.5mm.
- NO EXPOSED WIRE ALLOWED BEYOND END OF BUSHING.

PANEL CUTOUT

Ø8.20 [Ø0.323]



*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.= +DECIMAL PRECISION MAX.= +DECIMAL PRECISION -DECIMAL PRECISION

UNCONTROLLED DOCUMENT



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
FAX: +1.847.359.6538
WEB: WWW.LUMEX.COM
MEMBER OF ITW PHOTONICS GROUP

T-5mm RED/GREEN LED PANEL INDICATOR, 3 LEAD, T-5mm RED/GREEN PANEL INDICATOR, COMMON CATHODE.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE:	03.05.12	DRAWN BY:	AB
PAGE:	1 OF 1	CHKD BY:	KF
SCALE:	NTS	APRVD BY:	KF
UNIT:	mm [INCH]		Ⓢ



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331