

2004KL (50[□] X 10^L)



EMINEBEA.COM

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

25°C 60,000 Hours (B00)

25°C 50,000 Hours (M00)

Outline

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{(mm)}}$



Characteristic Curves



Panel Cut-outs



Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1061, AWG26, +Red, -Black

Specifications

| MODEL | Product No. | Rated Voltage | Operating Voltage | Current | Input Power | Speed | Max. Air Flow | | Max. Static Pressure | | Noise | Mass |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | (V) | (V) | (A) ^{*1} | (W) ^{*1} | (min ⁻¹) ^{*1} | CFM ^{*1} | (m ³ /min) ^{*1} | in H ₂ O | (Pa) ^{*1} | (dB) ^{*1} | (g) |
| 2004KL-01W-B30- | X00 | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 0.10 | 0.50 | 3500 | 6.4 | 0.18 | .06 | 16.0 | 23.0 | 20 |
| 2004KL-01W-B40- | X00 | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 0.16 | 0.80 | 4500 | 8.1 | 0.23 | .10 | 26.0 | 28.5 | 20 |
| 2004KL-01W-B50- | X00 | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 0.30 | 1.50 | 5500 | 10.2 | 0.29 | .14 | 35.0 | 34.0 | 20 |
| 2004KL-04W-B30- | X00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 6.4 | 0.18 | .06 | 16.0 | 23.0 | 20 |
| 2004KL-04W-B40- | X00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.07 | 0.84 | 4500 | 8.1 | 0.23 | .10 | 26.0 | 28.5 | 20 |
| 2004KL-04W-B50- | X00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.10 | 1.20 | 5500 | 10.2 | 0.29 | .14 | 35.0 | 34.0 | 20 |

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331