


EMP Protector
3410.41.0039**Description**

High-power/low-IM GDT hybrid technology with bias-T

Benefits

Broad-band design
Replaceable GDT 9071.99.0548, (90 V) included
AISG compliant for 2.176 MHz carrier
Mounting screw set included
Compliant to IEC 61643-21

**Product Configuration**

Main path connectors	Port 1: <u>unprotected</u> , 7/16 jack (female) - Port 2: <u>protected</u> , 7/16 plug (male)
DC injection port connector	Port 3: TNC jack (female)
Mounting and grounding	MH110 (bulkhead mounting), M8 (screw), brk (bracket)
Side of bulkhead	unprotected side

Technical Data**Electrical Data**

Impedance	50 Ω	
Frequency range	2.176 MHz	690 - 2700 MHz
Return loss	20 dB typ.	≥ 26 dB
Insertion loss	0.2 dB typ.	≤ 0.2 dB
RF CW power		≤ 500 W
PIM 3rd order		-155 dBc max.
DC Injection port decoupling	≥ 30 dB	
DC supply voltage	≤ 48 V	
DC injection current	≤ 3.5 A	
Surge current handling capability	30 single / 20 multiple kA (test pulse 8/20 μ s)	
Residual pulse energy	20 μ J typically (test pulse 4 kV 1.2/50 μ s / 2 kA 8/20 μ s) main path - protected side	
	300 μ J typically (test pulse 4 kV 1.2/50 μ s / 2 kA 8/20 μ s) DC injection port	

Mechanical Data

Number of matings	500
Weight	570 g

Environmental Data

Operating temperature	-40 °C to +85 °C
Waterproof degree	IP67 (according to IEC 60529, data refer to the coupled state)
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant

Material Data

Piece Parts	Material	Surface Plating
Housing	Brass	SUCOPLATE (R) Plating
Port 1 center contact	Bronze	Silver Plating
Port 2 center contact	Brass	Silver Plating

Related Documents

Outline drawing	DOU-00275723
Mounting instruction	DOC-0000471434

Remarks

- Supports DC feed and AISG signal between port 3 and port 1
- Resistance DC injection port 3: < 10 mOhm
- Recommended port 3 cable assembly material:

EMP Protector 3410.41.0039

connector: 11_TNC-50-2-27 (84101205) and
heat shrink tubing: (90056301)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

3410.41.0039



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331