


Features

- Alloy diode
- Popular series for rough service
- Stud cathode and stud anode version




Typical Applications

- Welders
- Power supplies
- Motor controls
- Battery chargers
- General industrial current rectification

Major Ratings and Characteristics

Parameters	300U	Units
$I_{F(AV)}$	300	A
@ T_C	150	°C
I_{FSM} @ 50Hz	6550	A
@ 60Hz	6850	A
I^2t @ 50Hz	214	KA ² s
@ 60Hz	195	KA ² s
V_{RRM} range	100 to 600	V
T_J	-65 to 200	°C



300U(R) Series

Bulletin I2039 rev. C 03/03

International
IR Rectifier

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage Ratings

Type number	Voltage Code	V_{RRM} , maximum repetitive peak reverse voltage V	V_{RSM} , maximum non-repetitive peak rev. voltage V	I_{RRM} max. $T_J = 175^\circ\text{C}$ mA
300U	10	100	200	40
	20	200	300	
	30	300	400	
	40	400	500	
	60	600	700	

Forward Conduction

Parameter	300U	Units	Conditions
$I_{F(AV)}$ Max. average forward current @ Case temperature	300	A	180° conduction, half sine wave
	130	°C	
I_{FSM} Max. peak, one-cycle forward, non-repetitive surge current	6550	A	t = 10ms No voltage reappplied
	6850		t = 8.3ms
	5500		t = 10ms 100% V_{RRM}
	5750		t = 8.3ms reappplied
I^2t Maximum I^2t for fusing	214	KA ² s	t = 10ms No voltage reappplied
	195		t = 8.3ms
	151		t = 10ms 100% V_{RRM}
	138		t = 8.3ms reappplied
$I^2\sqrt{t}$ Maximum $I^2\sqrt{t}$ for fusing	2140	KA ² √s	t = 0.1 to 10ms, no voltage reappplied
$V_{F(TO)}$ Max. value of threshold voltage	0.610	V	$T_J = 200^\circ\text{C}$
r_f Max. value of forward slope resistance	0.751	mΩ	
V_{FM} Max. peak forward voltage	1.40	V	$I_{peak} = 942\text{A}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$

Thermal and Mechanical Specifications

Parameter	300U(R)	Units	Conditions
T_J Max. junction operating temperature range	-65 to 200	°C	
T_{stg} Max. storage temperature range	-65 to 200		
R_{thJC} Max. thermal resistance, junction to case	0.18	K/W	DC operation
R_{thCS} Max. thermal resistance, case to heatsink	0.08		Mounting surface, smooth, flat and greased
T Max. allowed mounting torque +0 -20%	37	Nm	Not lubricated threads
	28		Lubricated threads
wt Approximate weight	250	g	
Case style	DO-205AB (DO-9)**		JEDEC (See Outline Table)

** 302U-A uses IR case style B-26


ΔR_{thJC} Conduction

(The following table shows the increment of thermal resistance R_{thJC} when devices operate at different conduction angles than DC)

Conduction angle	Sinusoidal conduction	Rectangular conduction	Units	Conditions
180°	0.020	0.015	K/W	$T_J = T_J \text{ max.}$
120°	0.024	0.025		
90°	0.031	0.034		
60°	0.045	0.047		
30°	0.077	0.077		

Ordering Information Table

Device Code



- 1** - 300 = Standard 300U device
302 = 300U Top Threaded version
- 2** - U = Essential Part Number
- 3** - R = Stud Reverse Polarity (Anode to Stud)
None = Stud Normal Polarity (Cathode to Stud)
- 4** - Voltage code: Code x 10 = V_{RRM} (See Voltage Ratings table)
- 5** - A = Essential Part Number


NOTE: For Metric Device M16 x 1.5 Contact Factory

300U(R) Series

Bulletin I2039 rev. C 03/03


International
IR Rectifier

Outline Table



* FOR METRIC DEVICE: M16 X 1.5
CONTACT FACTORY

302U-A Series
IR Case Style B26
All dimensions in millimeters (inches)






Fig. 1 - Current Ratings Characteristics




Fig. 2 - Current Ratings Characteristics




Fig. 3 - Forward Power Loss Characteristics




Fig. 4 - Forward Power Loss Characteristics

300U(R) Series

Bulletin I2039 rev. C 03/03

International
IR Rectifier




Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current




Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current




Fig. 7 - Forward Voltage Drop Characteristics




Fig. 8 - Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristic

Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for Industrial Level.
Qualification Standards can be found on IR's Web site.

International
IOR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7309
Visit us at www.irf.com for sales contact information. 03/03



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331