

Subminiature Fuse, 6.4 mm, Quick-Acting F, Telecom



UL 248-14 · 125VAC · 125VDC · Quick-Acting F

**Description**

- Directly solderable on printed circuit boards

**Standards**

- IEC 60127-3/1
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14
- Telcordia GR-1089
- UL 60950 / IEC 60950
- ITU-T K.20 and K.21
- TIA-968-A

**Approvals**

- UL File Number: E41599
- CSA File Number: 51172

**Applications**

- xDSL and ADSL linecards and modems

**References**[Packaging Details](#)

Corresponding Fuseholder FME; FMR; FMS (125V)


**Weblinks**


[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

**Technical Data**

Rated Voltage	125VAC, 125VDC
Rated Current	0.25 - 3.15A
Breaking Capacity	300A
Characteristic	Quick-Acting F
Mounting	PCB,THT
Admissible Ambient Air Temp.	-25 °C to 85 °C
Climatic Category	25/085/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Housing	Thermoplastic, UL 94V-0
Material: Terminals	Tin-Plated Copper
Unit Weight	0.34 g
Storage Conditions	0 °C to 40 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	Type, Current, Dielectric strength, Characteristic, Approvals

Soldering Methods	Wave, Iron
Solderability	235 °C / 2 sec acc. to IEC 60068-2-20, Test Ta
Resistance to Soldering Heat	260 °C / 10 sec acc. to IEC 60068-2-20, Test Tb
Current Carrying Capacity	acc. to EIA/IS-722, Test 4.3.3
Life Test	MIL-STD-202, Method 108A (1000h @ 0.42*In @ 70°C)
Terminal Strength	MIL-STD-202, Method 211A Deflection of board 1 mm for 1 minute
Case Resistance	acc. to EIA/IS-722, Test 4.7 >100 MΩ (between leads and body)
Mechanical Shock	MIL-STD-202, Method 213B (Shock 50gn, half sine wave, 11 ms)
Vibration, High Frequency	MIL-STD-202, Method 204D Shock 20 gn, 20 min, 10-2 kHz, 12 cyc.
Resistance to Solvents	MIL-STD-202, Method 215A
Flammability	UL 94V-0 (acc. to EIA/IS-722, Test 4.12)

**Dimensions**



Drilling diagram

### Pre-Arcing Time

Rated Current In	1.5 x In max.	2.0 x In max.	2.75 x In max.	4.0 x In max.	10.0 x In max.
0.25 A - 3.15 A	10 min	5 s	300 ms	30 ms	4 ms

### Variants

S = Short Terminals  
 L = Long Terminals  
 T = Taped and Reeled

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Rated Voltage [VDC]	Voltage Drop 1.0 In typ. [mV]	Power Dissipation 1.0 I <sub>n</sub> typ. [mW]	Melting It 10.0 Intyp. [A <sup>2</sup> s]	GR-1089-CORE [A]	UL60950	ITU - Lightning Surge [A]	ITU - Power Induc-	ITU - Power Contact [A]	S	L	T	Order Number
0.25	125	125	620	100	0.0055	< 1.5	●	4.5	●	300.0	●			2030.0013
0.315	125	125	680	200	0.025	< 1.5	●	5.6	●	300.0	●			2030.0014
0.4	125	125	180	100	0.013	1.6	●	5.9	●	300.0	●			2030.0015
0.5	125	125	180	100	0.02	2.4	●	6.4	●	300.0	●			2030.0016
0.63	125	125	180	100	0.045	2.7	●	7.2	●	300.0	●			2030.0017
0.71	125	125	140	100	0.045	2.9	●	7.8	●	300.0	●			2030.0018
0.75	125	125	170	100	0.02	3.0	●	8.5	●	300.0	●			2030.0019
0.8	125	125	150	100	0.04	5.0	●	11	●	300.0	●			2030.0020
1	125	125	150	100	0.07	6.0	●	16	●	300.0	●			2030.0021
1.25	125	125	150	200	0.12	9.3	●	21	●	300.0	●			2030.0022
1.6	125	125	150	200	0.29	> 14.0	●	35	●	300.0	●			2030.0023
2	125	125	130	200	0.43	> 14.0	●	38	●	300.0	●			2030.0024
2.5	125	125	120	300	0.6	> 14.0	●	57	●	300.0	●			2030.0025
3.15	125	125	120	400	1.11	> 14.0	●	65	●	300.0	●			2030.0026
0.25	125	125	620	100	0.0055	< 1.5	●	4.5	●	300.0		●		2030.0243
0.315	125	125	680	200	0.025	< 1.5	●	5.6	●	300.0		●		2030.0244
0.4	125	125	180	100	0.013	1.6	●	5.9	●	300.0		●		2030.0245
0.5	125	125	180	100	0.02	2.4	●	6.4	●	300.0		●		2030.0246
0.63	125	125	180	100	0.045	2.7	●	7.2	●	300.0		●		2030.0247
0.71	125	125	140	100	0.045	2.9	●	7.8	●	300.0		●		2030.0248
0.75	125	125	170	100	0.02	3.0	●	8.5	●	300.0		●		2030.0249
0.8	125	125	150	100	0.04	5.0	●	11	●	300.0		●		2030.0250
1	125	125	150	100	0.07	6.0	●	16	●	300.0		●		2030.0251
1.25	125	125	150	200	0.12	9.3	●	21	●	300.0		●		2030.0252
1.6	125	125	150	200	0.29	> 14.0	●	35	●	300.0		●		2030.0253
2	125	125	130	200	0.43	> 14.0	●	38	●	300.0		●		2030.0254
2.5	125	125	120	300	0.6	> 14.0	●	57	●	300.0		●		2030.0255
3.15	125	125	120	400	1.11	> 14.0	●	65	●	300.0		●		2030.0256

1) 50 A @ 125 VAC

<b>Packaging Unit</b>	S =	Plastic Bag (100 pcs.)
	L =	Bulk (100 pcs.)
	T =	Taped 36 cm Reel (1000 pcs.)

**[Kennlinien]**





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331