

TAP650 Series

High-power, low profile design



FEATURES

- For variable speed drives, power supplies, control devices, robotics, motor control and other power designs.
- High-purity ceramic metalized with film on bottom for better heat transfer and optimum discharge.
- Encapsulation: Special resin-filled epoxy casing. High insulation resistance (CTI 600), high dielectric strength and partial discharge capability.
- Resistance Element: Special design for low inductance and capacitance values. The element demonstrates stability while covering high wattage and pulse load-ing.



CHARACTERISTICS

Power rating 650W at 85°C bottom case temp. (Please ask for detailed mounting procedure! This value is only applicable if using thermal conduction to the heat sink $R_{th-cs} < 0.117^\circ\text{K/W}$. This value can be obtained by using a thermal transfer compound with a heat conductivity of 8.55 W/mK. The flatness of the cooling plate must be better than 0.05mm overall. Surface roughness should not exceed 6.4µm.

Derating



| Test Method | Typical results |
|---|-----------------|
| Short time overload 1,000W/10sec | 0.4% |
| Humidity steady state 56 days/40°C/95% | 0.25% |
| Temp. cycling -55°/+125°/5 cycles | 0.20% |
| Shock 40g/4,000 times | 0.25% |
| Vibrations 2-500Hz/10g | 0.25% |
| Load life 3,000cyl; Pn 30 min. on / 30 min off | 0.40% |

| | |
|------------------------------------|---|
| Resistance values | 0.25Ω to 1MΩ (others upon request). Values below 1 ohm are measured at max lead length. |
| Resistance tolerance | ±5% to ±10% |
| Temperature coefficient | ±150 ppm/°C (others upon request) |
| Maximum working voltage | 5,000VDC, higher voltage upon request, not exceeding max. power |
| Short time overload | 1,000 W at 70°C for 10sec., delta-R = 0.4% max. |
| Power rating | 650W at 85°C bottom case temperature (others upon request) |
| Peak current | up to 1,500A depending on pulse length and frequency. Please ask for details! |
| Electric strength voltage | 6kVrms, 50 Hz, up to 12 kVrms upon special request. |
| Single shot voltage | up to 12kV norm wave (1.5/50 µsec) |
| Partial discharge | 4kVrms, <10 pC, up to 7kV upon special request |
| Insulation resistance | 10 GΩ min. at 500V |
| Inductance | 80nH (typical) |
| Capacity/mass | 110 pF |
| Capacity/parallel | 40 pF |
| Operating temperature | res. body: -55°C to +150°C; std. cables: -40°C to +120°C (other cables upon request) |
| Mounting max. torque | 1.8 Nm, M4 screws |
| Housing material | According to UL94-V0 |
| Standard storage conditions | 0° to 85°C at 80% RH max. for min. 12 months. For different conditions please contact factory |
| Derating (thermal resist.) | 8.55W/°K (0.117°K/W) |

(continued)

TAP650 Series

High-power, low profile design

DIMENSIONS

(in./mm)



ORDERING INFORMATION

RoHS compliant
Non-compliant version
unavailable

TAP650J5R0E

Style Tolerance Resistance

J = 5%, std. 1 Ohm = 1R0

K = 10% 10 Ohm = 10R

L = 20% 1000 Ohm = 1K0

Standard part numbers

| | |
|-------------|-------------|
| TAP650JR25E | TAP650J100E |
| TAP650JR50E | TAP650J270E |
| TAP650J1R0E | TAP650J500E |
| TAP600J4R7E | TAP650J1K0E |
| TAP650J10RE | TAP650J2K5E |
| TAP650J27RE | TAP650J5K0E |
| TAP650J36RE | TAP650J7K5E |
| TAP650J50RE | TAP650J10KE |
| TAP650J75RE | |

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR USE WITH PROPER HEATSINKING.

Maximum base plate temperature of the resistor must be monitored and kept within specified limits to establish the power rating. Best technique is to attach a thermocouple to the side of the base plate of the resistor. Temperature of plastic housing or heat sink cannot be used to establish rating of the resistor.

The Ohmite CP4 (http://www.ohmite.com/cat/sink_cp4.pdf) is an example of properly designed heat sink.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331