


FEATURES

- C0G (NP0), X7R, Z5U and Y5V Dielectrics
- 10, 16, 25, 50, 100 and 200 Volts
- Standard End Metallization: Tin-plate over nickel barrier
- Available Capacitance Tolerances: ± 0.10 pF; ± 0.25 pF; ± 0.5 pF; $\pm 1\%$; $\pm 2\%$; $\pm 5\%$; $\pm 10\%$; $\pm 20\%$; and $+80\%$ - 20%
- Tape and reel packaging per EIA481-1. (See page 51 for specific tape and reel information.) Bulk Cassette packaging (0402, 0603, 0805 only) per IEC60286-6 and EIAJ 7201.

CAPACITOR OUTLINE DRAWINGS




DIMENSIONS—MILLIMETERS AND (INCHES)

EIA SIZE CODE	METRIC SIZE CODE (Ref only)	L # LENGTH	W # WIDTH	T (EIA) # THICKNESS MAX.	B BANDWIDTH	S MIN. SEPARATION	MOUNTING TECHNIQUE
0402*	1005	1.0 (.04) \pm .05 (.002)	0.5 (.02) \pm .05 (.002)	0.55 (.022)	0.20 (0.008)-0.40 (0.016)	0.3 (.012)	Solder Reflow
0603*	1608	1.6 (.063) \pm 0.15 (.006)	0.8 (.032) \pm 0.15 (.006)	0.9 (.035)	0.35 (.014) \pm 0.15 (.006)	0.7 (.028)	Solder Wave or Solder Reflow
0805*	2012	2.0 (.079) \pm 0.2 (.008)	1.25 (.049) \pm 0.2 (.008)	1.3 (.051)	0.5 (.02) \pm .25 (.010)	0.75 (.030)	
1206*	3216	3.2 (.126) \pm 0.2 (.008)	1.6 (.063) \pm 0.2 (.008)	1.5 (.059)	0.5 (.02) \pm .25 (.010)	N/A	
1210*	3225	3.2 (.126) \pm 0.2 (.008)	2.5 (.098) \pm 0.2 (.008)	1.7 (.067)	0.5 (.02) \pm .25 (.010)	N/A	Solder Reflow
1812	4532	4.5 (.177) \pm 0.3 (.012)	3.2 (.126) \pm 0.3 (.012)	1.7 (.067)	0.6 (.024) \pm .35 (.014)	N/A	
1825*	4564	4.5 (.177) \pm 0.3 (.012)	6.4 (.252) \pm 0.4 (.016)	1.7 (.067)	0.6 (.024) \pm .35 (.014)	N/A	
2220	5650	5.6 (.220) \pm 0.4 (.016)	5.0 (.197) \pm 0.4 (.016)	1.8 (.071)	0.6 (.024) \pm .35 (.014)	N/A	
2225	5664	5.6 (.220) \pm 0.4 (.016)	6.3 (.248) \pm 0.4 (.016)	2.0 (.079)	0.6 (.024) \pm .35 (.014)	N/A	

* Note: Indicates EIA Preferred Case Sizes

Note: Different tolerances apply for 0402, 0603, and 0805 packaged in bulk cassette.

CAPACITOR ORDERING INFORMATION (Standard Chips - For Military see page 45)



* Part Number Example: C0805C103K5RAC (14 digits - no spaces)

Z5U CAPACITANCE RANGE (KEMET's Z5U also meets Y5V Characteristics)

CAP. PF	CAP TOL	C0805*		C1206*		C1210*		C1812*		C1825*		C2225	
		50V	100V	50V	100V	50V	100V	50V	100V	50V	100V	50V	100V
6800.0	M,Z	682	682										
8200.0	M,Z	822	822										
10,000.0	M,Z	103	103	103	103								
12,000.0	M,Z	123		123	123								
15,000.0	M,Z	153		153	153								
18,000.0	M,Z	183		183	183								
22,000.0	M,Z	223		223	223								
27,000.0	M,Z	273		273	273								
33,000.0	M,Z	333		333	333								
39,000.0	M,Z	393		393	393								
47,000.0	M,Z	473		473		473	473						
56,000.0	M,Z	563		563		563	563						
68,000.0	M,Z	683		683		683	683						
82,000.0	M,Z	823		823		823	823	823	823				
100,000.0	M,Z	104		104		104	104	104	104				
120,000.0	M,Z			124		124	124	124	124				
150,000.0	M,Z			154		154	154	154	154				
180,000.0	M,Z			184		184	184			184	184		
220,000.0	M,Z			224		224	224			224	224		
270,000.0	M,Z			274		274	274			274	274		
330,000.0	M,Z					334				334	334	334	334
390,000.0	M,Z									394	394	394	394
470,000.0	M,Z									474	474	474	474
560,000.0	M,Z									564	564	564	564
680,000.0	M,Z									684	684	684	684
820,000.0	M,Z									824	824	824	824
1,000,000.0	M,Z									105	105	105	105
1,200,000.0	M,Z									125	125	125	125
1,500,000.0	M,Z									155	155	155	155
1,800,000.0	M,Z									185	185	185	185
2,200,000.0	M,Z									225	225	225	225

NOTE: For non-standard capacitance values or voltages, contact your local KEMET sales representative.
50 Volt Ceramic Chips can be used for 63 volt applications.

* EIA preferred chip sizes



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331