



Certifications & Ratings

- RoHS compliant
- NEMA 4X (Watertight only)
- IP66 (Watertight only)

Application


The 609 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as:

- Main power indication
- Remote power indication
- Status indication
- Maintenance and warning indication
- Instrumentation
- ... and many more!


Dimensions

inches [mm]

Protruding



Recessed



Mechanical Information

Mounting Hole Size:	0.374" (9.5mm)
Max Panel Thickness:	0.374" (9.5mm); with Gasket: 0.318" (8.0mm)
Mounting Torque:	0.362 lbs/ft (5 kg/cm)

Specifications

Voltage Options:	6, 12 & 24 V DC (no resistor required)
Operating Temp:	-30 °C to +85 °C (-22 °F to +185 °F)
Storage Temp:	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Electrical Connection:	Solder terminals
Housing:	Brass—Chrome or Black Plated
Terminals:	Copper—Nickel Plated
Lock washer:	Iron—Nickel Plated
Nut:	Brass—Nickel Plated

Ordering Information 609 Series

Part Number Guide										RoHS Compliant		
6	0	9	-	X	X	X	2	-	X	X	0	F
			LED Position					Plating		Voltage		
Protruding			1					1 Chrome		2 6VDC		
Recessed			2					2 Black		3 12VDC		
										4 24VDC		
			Color									
			Red		1			1		Standard		
			Green		2			3		Watertight		
			Yellow		3							

Protruding LED

Part Number	Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Plating
Standard	Watertight					
609-1112-120F	609-1112-320F	● Red	6	15	60	Chrome
609-1212-120F	609-1212-320F	● Green			110	
609-1312-120F	609-1312-320F	● Yellow			90	
609-1112-130F	609-1112-330F	● Red	12		60	
609-1212-130F	609-1212-330F	● Green			110	
609-1312-130F	609-1312-330F	● Yellow			90	
609-1112-140F	609-1112-340F	● Red	24		60	
609-1212-140F	609-1212-340F	● Green			110	
609-1312-140F	609-1312-340F	● Yellow			90	
609-1122-120F	609-1122-320F	● Red	6		60	Black
609-1222-120F	609-1222-320F	● Green			110	
609-1322-120F	609-1322-320F	● Yellow			90	
609-1122-130F	609-1122-330F	● Red	12		60	
609-1222-130F	609-1222-330F	● Green			110	
609-1322-130F	609-1322-330F	● Yellow			90	
609-1122-140F	609-1122-340F	● Red	24		60	
609-1222-140F	609-1222-340F	● Green			110	
609-1322-140F	609-1322-340F	● Yellow			90	

Recessed LED

Part Number	Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Plating	
Standard	Watertight						
609-2112-120F	609-2112-320F	Red	6	15	60	Chrome	
609-2212-120F	609-2212-320F	Green			110		
609-2312-120F	609-2312-320F	Yellow			90		
609-2112-130F	609-2112-330F	Red	12		60		
609-2212-130F	609-2212-330F	Green			110		
609-2312-130F	609-2312-330F	Yellow			90		
609-2112-140F	609-2112-340F	Red	24		60		
609-2212-140F	609-2212-340F	Green			110		
609-2312-140F	609-2312-340F	Yellow			90		
609-2122-120F	609-2122-320F	Red	6		60		
609-2222-120F	609-2222-320F	Green			110		
609-2322-120F	609-2322-320F	Yellow			90		
609-2122-130F	609-2122-330F	Red	12		60		Black
609-2222-130F	609-2222-330F	Green			110		
609-2322-130F	609-2322-330F	Yellow			90		
609-2122-140F	609-2122-340F	Red	24		60		
609-2222-140F	609-2222-340F	Green			110		
609-2322-140F	609-2322-340F	Yellow			90		

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: www.dialightsignalsandcomponents.com

Warranty Statement: Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331