




CONNECTOR DESIGNATORS A-B*-C-D-E-F G-H-J-K-L-S

* Conn. Design. B See Note 4
DIRECT COUPLING



See inside back cover fold-out or
 pages 13 and 14 for Tables I and II.

TABLE III: FRONT ADAPTER			
Shell Size	J Max - Conn. Designator		
	A-E-F J-H-L-S	D-B-G-K	C
08/09	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	
10/11	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	
12/13	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS								
Elbow Size	E Max	F Max	G Max	H Max				
10/12	.664 (16.9)	1.410 (35.8)	.810 (20.6)	1.550 (39.4)				
14	.688 (17.5)	1.430 (36.3)	.870 (22.1)	1.610 (40.9)				
16/18	.732 (18.6)	1.480 (37.6)	.980 (24.9)	1.740 (44.2)				
20	.748 (19.0)	1.490 (37.8)	1.020 (25.9)	1.760 (44.7)				
22	.773 (19.6)	1.510 (38.4)	1.080 (27.4)	1.820 (46.2)				
24	.800 (20.3)	1.550 (39.4)	1.140 (29.0)	1.900 (48.3)				
28	.823 (20.9)	1.580 (40.1)	1.200 (30.5)	1.970 (50.0)				
32	1.041 (26.4)	1.750 (44.5)	1.480 (37.6)	2.210 (56.1)				

TABLE V: CABLE RANGE							
Dash No.	K		L Max	Cable Range			
	±.030	±(.8)		Min	Max		
10	.220 (5.6)		1.000 (25.4)	.130 (3.3)	.250 (6.4)		
12	.310 (7.9)		1.250 (31.8)	.250 (6.4)	.380 (9.7)		
14	.440 (11.2)		1.340 (34.0)	.310 (7.9)	.440 (11.2)		
16	.560 (14.2)		1.470 (37.3)	.375 (9.5)	.630 (16.0)		
18	.630 (16.0)		1.560 (39.6)	.560 (14.2)	.690 (17.5)		
20	.750 (19.1)		1.620 (41.1)	.630 (16.0)	.750 (19.1)		
22	.880 (22.4)		1.750 (44.5)	.750 (19.1)	.880 (22.4)		
24	1.000 (25.4)		1.870 (47.5)	.880 (22.4)	1.000 (25.4)		
28	1.060 (26.9)		1.970 (50.0)	1.000 (25.4)	1.130 (28.7)		
32	1.190 (30.2)		2.090 (53.1)	1.130 (28.7)	1.250 (31.8)		

1. When maximum cable entry (page 22) is exceeded, Style 2 will be supplied.
(Function S only).
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
4. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.
5. Backshells supplied with 600-052-* band, see Glenair Series 600 Tool Catalog for installation.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331