

Snap-in markers - US-EMP (60X30) YE - 0828858

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Snap-in markers, Card, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK CARD, Mounting type: snapped into marker carrier, Lettering field: 60 x 30 mm



The illustration shows a version of the product

Product Features

- The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and cost-effectively using the THERMOMARK CARD
- The US-EMP ... UniSheet labeling range includes markers that can be fitted into existing CARRIER EMP ... label frames
- The perforated markers are easy to separate and can be easily fitted
- The sheets provide space for including function texts



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	16.0 g
Custom tariff number	39204910
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length (b)	59.7 mm
Width (a)	29.8 mm
Height	0.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 80 °C
Recommended storage conditions	10-25 °C / 35-65 % relative humidity. Storage in a cool and dry place is recommended.

General

Snap-in markers - US-EMP (60X30) YE - 0828858

Technical data

General

Color	yellow
Components	Silicone-free
Flammability rating according to UL 94	V0
Material	PVC
	PVC
Wipe resistance	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Number of individual labels	4
Number of individual labels per row	1
RoHS compliant	Yes
Printability	Thermal transfer
Device	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Ink ribbon	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish	VW PV 3.10.7:2005-02
Result	Test passed
Test specification weathering-resistance	Following ISO 4892-2:2013-03
Test duration	96 h
Wipe resistance test result	Test passed
Salt spray test specification	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Test duration	96 h
Salt spray testing result	Test passed
Alternating condensation climate with SO2 test specification	following DIN 50018:2013-05
Climate level	AHT 1.0 S
Cycles	2
Condensation test result	Test passed
Wipe resistance of test specification inscriptions	IEC 61010-1:2010-06
Result	Test passed
Foil strength	500 µm
Marking mounting type	snapped into marker carrier

Standards and Regulations

Wipe resistance	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
------------	----------

Snap-in markers - US-EMP (60X30) YE - 0828858

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Accessories

Accessories

Magazine

Magazine - THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



Magazine for the THERMOMARK CARD printer, for accommodating US cards

Marker carriers

Snap-in markers - US-EMP (60X30) YE - 0828858

Accessories

Marker carriers - CARRIER-EMP (60X30) - 0827454



Marker carriers, black, unlabeled, Mounting type: Screws, rivets, Lettering field: 60 x 30 mm



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331