

OA109 Series



AC Fan - 115V, 230V, Dual Voltage
120x38mm (4.7"x 1.5")



| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| Frame | Diecast Aluminum | <p><u>Operating Temperature</u> Ball Bearing -20C ~ +80C Sleeve Bearing -10C ~ +50C</p> <p><u>Life Expectancy</u> Ball Bearing 60,000 hours (L10 at 40C) Sleeve Bearing 30,000 hours (L10 at 40C)</p> <p><u>Dual Voltage</u> Fans can be configured to run on 115V or 230V. Connection via 4x leads</p> | |
| Impeller | PBT, UL94V-O plastic | | |
| Connection | 2x 300mm Lead wires (22AWG) or terminals | | |
| Motor | AC shaded pole, impedance and thermally protected | | |
| Bearing System | Dual ball or Sleeve | | |
| Insulation Resistance | 10M ohm between leadwire and frame (500VDC) | | |
| Dielectric Strength | 1 min at 1500 VAC, 50/60Hz | | |
| | | m0 | |

| Model Number | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Noise (dB) | Volts AC | Voltage Range | Watts | Max. Static Pressure ("H2O) |
|--------------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------|-------|-----------------------------|
| OA109AP-11-1* | 3000 | 110 | 42 | 115 | 80~130 | 15 | .28 |
| OA109AP-11-2* | 2300 | 71 | 35 | 115 | 80~130 | 11 | .24 |
| OA109AP-11-3* | 1600 | 51 | 25 | 115 | 80~130 | 8 | .15 |
| OA109AP-22-1* | 3000 | 110 | 42 | 230 | 160~260 | 15 | .28 |
| OA109AP-22-2* | 2300 | 71 | 35 | 230 | 160~260 | 11 | .24 |
| OA109AP-22-3* | 1600 | 51 | 25 | 230 | 160~260 | 8 | .15 |
| OA109AP-11/22-1W** | 3000 | 110 | 42 | 115/230 | 80~260 | 15 | .28 |
| OA109AP-11/22-2W** | 2300 | 71 | 35 | 115/230 | 80~260 | 11 | .24 |
| OA109AP-11/22-3W** | 1600 | 51 | 25 | 115/230 | 80~260 | 8 | .15 |

* Indicate "TB" (Terminal Ball Bearing), "WB" (12" Wire Leads, Ball Bearing), "TS" (Terminal, Sleeve Bearing), "WS" (12" Wire Leads, Sleeve Bearing)

** Indicate "B" (Ball Bearing) or "S" (Sleeve Bearing)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331