

Small Signal Product

Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers

FEATURES

- Plastic package has carries underwriters
- Ideal for automated placement
- Surge overload rating to 25 Amperes peak
- Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique results in in-expensive product
- Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Terminal : Pure tin plated, lead free
- Weight : 0.12 grams



MELF



MECHANICAL DATA

- Polarity: Indicated by blue cathode band

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _A =25°C unless otherwise noted)							
PARAMETER	SYMBOL	LSR102	LSR103	LSR104	LSR105	LSR106	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	20	30	40	50	60	V
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	14	21	28	35	42	V
Maximum DC blocking voltage	V _{DC}	20	30	40	50	60	V
Maximum average forward rectified current	I _{F(AV)}	1					A
Peak forward surge current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load	I _{FSM}	25					A
Maximum instantaneous forward voltage (Note 1) @ 1 A	V _F	0.55			0.70		V
Maximum reverse current @ rated VR T _J =25 °C 							

Note 1: Pulse test with PW=300μs, 1% duty cycle

Note 2: Measured at 1 MHz and Applied Reverse Voltage of 4.0V D.C.

Small Signal Product

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES

(TA=25°C unless otherwise noted)

Fig.1 Maximum Forward Current Derating Curve




Fig.2 Maximum Non-Repetitive Forward Surge Current




Fig.3 Typical Forward Characteristics




Fig.4 Typical Reverse Characteristics




Fig.5 Typical Junction Capacitance





Fig.6 Typical Transient Thermal Characteristics



Small Signal Product

ORDERING INFORMATION				
PART NO.	PART NO. SUFFIX (Note 2)	PACKING CODE	PACKAGE	PACKING
LSR10x (Note 1)	-xx	L0	MELF	5K / 13" Reel


Note 1: "x" defines voltage from 20V (LSR102) to 60V (LSR106)

Note 2: Part No. Suffix „-xx “ would be used for special requirement

EXAMPLE				
PREFERRED P/N	PART NO.	PART NO. SUFFIX	PACKING CODE	DESCRIPTION
LSR102 L0	LSR102		L0	Multiple manufacture source
LSR102-J0 L0	LSR102	-J0	L0	Define manufacture source


PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

MELF



DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	4.80	5.50	0.189	0.217
B	2.25	2.67	0.089	0.105
C	0.30	0.60	0.012	0.024

SUGGEST PAD LAYOUT



DIM.	Unit (mm)	Unit (inch)
	Typ.	Typ.
C	4.80	0.189
G	3.30	0.130
X	1.50	0.059
X1	6.30	0.248
Y	2.70	0.106

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331