

.075 Centers - Size 75 Series SS

SS-75 PROBE



PROBE SPECIFICATIONS

Minimum Centers: .075 (1.91)
 Current Rating: 3 amps continuous
 Spring Force: 2.4 or 4.9 oz. @ .050 (1.27) travel
 Typical Resistance: < 25 mΩ
 Maximum Travel: .050 (1.27)
 Working Travel: .050 (1.27)

| Rated Force oz. (g) | Preload oz. (g) | Material |
|---------------------|-----------------|----------|
| 2.4 (68) | 1.7 (48) | SS |
| 4.9 (139) | 3.1 (88) | SS |

MATERIALS

Barrel: Nickel/silver, gold plated
 Spring: Stainless steel, gold plated
 Plunger: Beryllium copper, gold plated over nickel or Duralloy™
 Receptacle: Nickel/silver, gold plated, gold plated post

BeCu PLUNGER TIPS



RECEPTACLE OPTIONS

| Part Number | Style | Receptacle Length | Probe/Receptacle Combined Length | Comments |
|---------------|------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| RSS-75-CR | Crimp | 0.695 (17.65) | 0.825 (20.96) | — |
| RSS-75-SC | Solder Cup | 0.695 (17.65) | 0.825 (20.96) | — |
| RSS-75-RP | Round Post | 1.070 (27.18) | 1.200 (30.48) | .375 post length - .025 dia. |
| RSS-75-WW-429 | Wire Wrap | 1.124 (28.55) | 1.254 (31.85) | .429 post length - .025 sq. |

HOW TO ORDER: SPRING CONTACT PROBE

RECEPTACLE

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SS SERIES | 75 SIZE | A TIP STYLE | 2.4 SPRING FORCE | G PLATING OPTIONS | RSS SERIES | 75 SIZE | WW TERMINATION | 429 POST LENGTH |
| SERIES: SS: STANDARD SSX: IMPROVED POINTING ACCURACY | | PLATING OPTIONS: G: GOLD PLATED PLUNGER D: DURALLOY™ PLATED PLUNGER | | TERMINATIONS: CR: CRIMP SC: SOLDER CUP WW: WIRE WRAP RP: ROUND POST | | POST LENGTH: WW: 429 | | |
| SPRING FORCE: 2.4 oz. @ .050 (1.27) TRAVEL 4.9 oz. @ .050 (1.27) TRAVEL | | CRIMPING PLIERS: CPSS75 INSERTION TOOL: RTSS75 | | | | | | |

VIEW UPDATES OF THIS INFORMATION AT WWW.IDINET.COM

Specifications subject to change without notice. Dimensions in inches (millimeters)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331