

Product Features:

- Gigabit (10/100/1000) Ethernet RJ45
- IEEE802.3ab Compliant
- 350uH min OCL at 8mA DC Bias Across the Full Temp Range
- 30μ" Gold Plating (min) on Contacts
- 100% Compliance Testing
- 1500Vrms Hi-Pot


Part Number										PHY Drive
Standard Temp (0 to 70°C)	Extended Temp (-40 to +85°C)	Ports	Circuit	LED's (L/R)	1-40MHz	60MHz	80MHz	100MHz		
HFJ12-1G11ERL	HFJ12-E1G11ERL	2	A	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Current	
HFJ12-1G11ER-L11RL	HFJ12-E1G11ER-L11RL	2	A	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Current	
HFJ12-1G16ERL	HFJ12-E1G16ERL	2	B	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Current	
HFJ12-1G16ER-L11RL	HFJ12-E1G16ER-L11RL	2	B	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Current	
HFJ12-1G41ERL	HFJ12-E1G41ERL	2	C	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Voltage	
HFJ12-1G41ER-L11RL	HFJ12-E1G41ER-L11RL	2	C	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Voltage	
HFJ12-1G46ERL	HFJ12-E1G46ERL	2	D	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Voltage	
HFJ12-1G46ER-L11RL	HFJ12-E1G46ER-L11RL	2	D	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Voltage	
HFJ14-1G11ERL	HFJ14-E1G11ERL	4	A	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Current	
HFJ14-1G11ER-L11RL	HFJ14-E1G11ER-L11RL	4	A	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Current	
HFJ14-1G16ERL	HFJ14-E1G16ERL	4	B	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Current	
HFJ14-1G16ER-L11RL	HFJ14-E1G16ER-L11RL	4	B	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Current	
HFJ14-1G41ERL	HFJ14-E1G41ERL	4	C	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Voltage	
HFJ14-1G41ER-L11RL	HFJ14-E1G41ER-L11RL	4	C	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Voltage	
HFJ14-1G46ERL	HFJ14-E1G46ERL	4	D	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Voltage	
HFJ14-1G46ER-L11RL	HFJ14-E1G46ER-L11RL	4	D	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	Voltage	

Notes:


1. LED Key : G = Green
2. Other LED colors, bi-colors, polarities, and current limiting versions available
3. Part specific datasheets available

HALO Gigabit Ethernet Family of FastJacks


Circuit A




Circuit B



Circuit C





Circuit D





HALO Gigabit Ethernet Family of FastJacks


HFJ12 Mechanical - Without LED's




HFJ12 Mechanical - With LED's



HFJ14 Mechanical - Without LED's




Dimensions: Inch [mm]




Recommended PC Board
Pattern (comp. side)

HFJ14 Mechanical - With LED's



Dimensions: Inch [mm]



Recommended PC Board
Pattern (comp. side)



2880 Lakeside Drive #116
Santa Clara, CA 95054
(650) 903-3800

www.haloelectronics.com

HALO® Electronics is a leading supplier of high quality communication magnetics including signal transformers, filters, CMR chokes, PoE power transformers, DC/DC converters, and integrated Ethernet connectors. HALO's leading edge technology solutions are manufactured in ISO9001 and ISO14001 factories offering high quality products at a competitive price.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331