

## Main

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezel material                  | Black plastic                                                                                                 |
| Device short name               | K                                                                                                             |
| Enclosure type                  | Weatherproof enclosure dust and oil resistant indoor/outdoor<br>Enclosure corrosion resistance indoor/outdoor |
| Light source                    | Without                                                                                                       |
| Mounting diameter               | 1.18 in (30 mm)                                                                                               |
| Operator additional information | Without guard<br>Snap-in plastic mushroom 2.25 in                                                             |

## Complementary

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Line Rated Current            | 10 A                     |
| Cap/operator or lens colour   | Red                      |
| Contact operation             | Standard fingersafe      |
| Contacts type and composition | 1 NO                     |
| Control type                  | Push-button              |
| Electrical connection         | Screw clamp terminal     |
| Light block supply            | Without supply           |
| Marking                       | EMERGENCY STOP           |
| Mounting support              | Panel                    |
| Operator position information | 2 positions              |
| Operator profile              | 1 projecting push-button |
| Permissible voltage           | <= 600 V                 |
| Shape                         | Round head               |
| Type of operator              | Momentary                |
| Utilisation category          | AC-15<br>DC-13           |

## Environment

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NEMA degree of protection | NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13                                        |
| product certifications    | CE<br>UL listed file E42259 CCN NKCR<br>CSA LR24590 class 3211 03 |

## Offer Sustainability

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               |
| Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and                                           | Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and                                           |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

## Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331