

SAC-4P-M 8MS/ 3,0-PUR SH

Order No.: 1521821



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521821>

Sensor/Actuator cable, 4-position, PUR, halogen-free, Black-gray RAL 7021, shielded, Plug, straight M8, on Free conductor end, Cable length: 3 m

Commercial data

GTIN (EAN)	4017918968809
Note	Made-to-order
sales group	D117
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Weight/Piece	0.1146 KG
Catalog page information	Page 85 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
04/04/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 5 mΩ

Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Length of cable	3 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M8 male connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP67/IP69K
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Status display	No

Conductor data

Cable type	PUR halogen-free black shielded
Cable type (abbreviation)	PUR
Conductor cross section	0.25 mm ²
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32 x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.17 mm ±0.02 mm
External cable diameter	5.00 mm
Wire colors	Brown, white, blue, black
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
Outer sheath, material	PUR
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	36 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	50 mm
Smallest bending radius, movable installation	50 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	50 mm
Traversing path	10 m

Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Special properties	Flexible cable conduit capable
	Silicone-free
	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
	hydrolysis and microbe resistant

Certificates / Approvals




Certification

CUL Listed, UL Listed


Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing



M8 x 1 male connector, straight version


Circuit diagram



Contact assignment of the M8 plug

Schematic diagram

Pin assignment M8 plug, 4-pos., view male side



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331