

UST


7mmL, Wide Temperature Range



Anti-Solvent
Feature

- Wide temperature range of -55 to +105°C, with 7mm height.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863).


UST




Specifications

Item	Performance Characteristics						
Category Temperature Range	-55 to +105°C						
Rated Voltage Range	6.3 to 50V						
Rated Capacitance Range	1 to 220μF						
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C						
Leakage Current	After 2 minutes' application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.01CV or 3 (μA), whichever is greater.						
Tangent of loss angle (tan δ)	Measurement frequency : 120Hz at 20°C						
	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50
	tan δ (MAX.)	0.24	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120 Hz						
	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50
	Impedance ratio	Z-25°C / Z+20°C	3	2	2	2	2
	(MAX.)	Z-40°C / Z+20°C	6	5	4	3	3
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 105°C.						
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.						
Marking	Printed with white color letter on black sleeve.						

Radial Lead Type



Type numbering system (Example : 10V 33μF)



Dimensions

V		6.3	10	16	25	35	50
Cap.(μF)	Code	0J	1A	1C	1E	1V	1H
1	010						4 × 7 10
2.2	2R2						4 × 7 19
3.3	3R3						4 × 7 24
4.7	4R7					4 × 7 24	5 × 7 29
10	100			4 × 7 29	5 × 7 33	5 × 7 36	6.3 × 7 44
22	220	4 × 7 34	5 × 7 38	5 × 7 44	6.3 × 7 51	6.3 × 7 57	8 × 7 65
33	330	5 × 7 42	5 × 7 47	6.3 × 7 57	6.3 × 7 63	8 × 7 72	
47	470	5 × 7 50	6.3 × 7 59	6.3 × 7 68	8 × 7 78		
100	101	6.3 × 7 77	8 × 7 96	8 × 7 107			
220	221	8 × 7 130	8 × 7 140				Case size φD × L (mm)
							Rated ripple

Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz or more
Coefficient	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50

Rated ripple current (mA_{rms}) at 105°C 120Hz

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331