RP300 Series — **3-Phase Delta Single Stage Power Line Filter**

RP300
3PHASE DELTA TO 500A

ROHS COMPLIANT

SPECIFICATIONS

Operating Freq.	:	50/60Hz
Usable Freq.	:	DC - 400Hz
Max. Operating Voltage	:	480V +10%
Ambient Temperature	:	-25 to 50C
Climatic Category	:	25/100/21
Hipot Rating (L-G)	:	3500VDC
Terminals (-T)	:	S: 25/50/55A (M5) 65/100A (M6) 150/200A (M10) 300A (M12) 500A (Dual M12)
Safety Approvals	:	cURus, EN60939

LEAKAGE CURRENT

Y-cap, nF	mA, 480V/60Hz
0	0
10	0.1
100	1
1000	10
2000	20

PART NUMBER/ ORDERING

RP300	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	Weight LBS (KG) Typ.
	25	0	S	4.6 (2.1)
	50	10		5.8 (2.6)
	55	100		5.8 (2.6)
	65	1000		6.5 (3.0)
	100	2000		11.0 (5.0)
	150			14.4 (6.7)
	200			17.8 (8.1)
	300			19.7 (8.9)
	500			24.0 (10.9)

Note: Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating
e.g. RP300-500-2000-S (500 Amps with 2000nF Ycap)

SCHEMATIC



Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

www.radiuspower.com
Engineering Assistance: engg@radiuspower.com
Sales:sales@radiuspower.com

RP300
Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

25 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	75	75	75	60	50
DM (dB)	60	75	75	68	50

50 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	65	75	70	55	50
DM (dB)	50	75	75	75	65

55/65 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	55	70	70	65	45
DM (dB)	65	75	75	75	50

100 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	70	75	75	60	50
DM (dB)	50	75	75	60	55

Mechanical Drawings

25/50 Amp



50Amp identical to 25A, except height is 3.20 (81) and bottom to center of stud is 1.25 (32)

55/65 Amp



100 Amp



TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

www.radiuspower.com
Engineering Assistance: engg@radiuspower.com
Sales:sales@radiuspower.com

RP300
Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

150 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	50	70	60	48	40
DM (dB)	50	75	70	45	45

200 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	48	70	60	48	40
DM (dB)	50	75	70	45	45

300/500 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	60	50	50	45	40
DM (dB)	50	45	45	40	30

Mechanical Dimensions

150 Amp



200/300 Amp



500 Amp



TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

www.radiuspower.com
Engineering Assistance: engg@radiuspower.com
Sales:sales@radiuspower.com

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331