


NEW


features

- Current detecting resistors for power supplies, motor circuits, etc.
- Low resistance (100mΩ or under) and high accuracy ($\pm 1\%$) for current detection
- High reliability and performance with T.C.R. $\pm 100 \times 10^{-6}/K$
- Suitable for flow and reflow solderings
- Products will meet EU RoHS requirements
- AEC-Q200 qualified

dimensions and construction



Size Code	Resistance Range (Ω)	Dimensions inches (mm)				
		L	W	c	d	t
UR73VD 2B (1206)	10m~13m				.049 $\pm$.008 (1.25 $\pm$ 0.2)	
	15m~16m	.126 $\pm$.008 (3.2 $\pm$ 0.2)	.063 $\pm$.008 (1.6 $\pm$ 0.2)	.016 $\pm$.012 (0.4 $\pm$ 0.3)	.045 $\pm$.008 (1.15 $\pm$ 0.2)	.024 $\pm$.004 (0.6 $\pm$ 0.1)
	18m~20m				.043 $\pm$.008 (1.1 $\pm$ 0.2)	
	22m~27m				.039 $\pm$.008 (1.0 $\pm$ 0.2)	
UR73V 2B (1206)	30m~33m			.039 $\pm$.012 (1.0 $\pm$ 0.3)		
	36m~39m	.126 $\pm$.008 (3.2 $\pm$ 0.2)	.063 $\pm$.008 (1.6 $\pm$ 0.2)	.035 $\pm$.012 (0.9 $\pm$ 0.3)	.016 $\pm$.008 (0.4 $\pm$ 0.2)	.024 $\pm$.004 (0.6 $\pm$ 0.1)
	43m~100m			.026 $\pm$.012 (0.65 $\pm$ 0.3)		



ordering information

New Part #	UR73V	2B	T	TD	30L0	F
Type	UR73V UR73VD: Face-down	Power Rating	Termination Material	Packaging	Nominal Resistance	Tolerance
		2B: 0.5W	T: Sn	TD: 4mm pitch punch paper	4 characters Ex: 30L0: 30mΩ R100: 100mΩ 10L0: 10mΩ	F: $\pm 1\%$

For further information on packaging, please refer to Appendix A.

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

12/03/15

applications and ratings


Part Designation	Power* Rating	Rated Ambient Temperature	Rated Terminal Temperature	T.C.R. (X10 ⁻⁶ /K)	Resistance Range (Ω) E24 & 25m, 50m	Resistance Tolerance	Operating Temperature Range
UR73V 2B	0.5W	70°C	90°C	±100	30m~100m	F: ±1%	-55°C to +155°C
UR73VD 2B	0.5W			±100	12m~27m		
				0~+250	10m~11m		

* Rated voltage = $\sqrt{\text{Power Rating} \times \text{Resistance Value}}$


If any questions should arise whether to use the "Rated Ambient Temperature" or the "Rated Terminal Part Temperature," please give priority to the "Rated Terminal Part Temperature." Prior to use and for more details refer to "Introduction of the derating curves on the terminal part temperature" in the beginning of the catalog.

environmental applications

Derating Curve



For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, the power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.



For resistors operated at a terminal part temperature of 90°C or above, the power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.
Please refer to "Introduction of the derating curve based on the terminal part temperature" in the beginning of our catalog prior use.

Performance Characteristics

Parameter	Requirement ΔR ±(%+0.005Ω)	Limit	Typical	Test Method
Resistance	Within specified tolerance	—	25°C	
T.C.R.	Within specified T.C.R.	—	+25°C/+55°C and +25°C/+125°C	
Overload (Short time)	±2%	±0.5%	Rated voltage x 2.5 for 5 seconds	
Resistance to Solder Heat	±1%	±0.3%	260°C ± 5°C, 10 ± 1 second	
Rapid Change of Temperature	±1%	±0.5%	-55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 100 cycles	
Moisture Resistance	±2%	±1%	40°C ± 2°C, 90%~95%RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle	
Endurance at 70°C	±2%	±1%	70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle	
High Temperature Exposure	±1%	±0.3%	+155°C, 1000 hours	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331