

B-TRIP CHARACTERISTICS

Application Examples:

Business equipment, wiring protection, lighting, appliances, control circuits, some motors and some electronic applications. Relatively long thermal trip delay but low magnetic trip point.

Type Designation

2 B N U 60
(a) (b) (c) (d) (e)

(a) = Number of Poles

(b) = Trip Characteristic

(c) = Blank: without neutral pole

= N: with neutral pole

(d) = U: UL/CSA version

= R: ring tongue terminals,

UL/CSA version

= Blank: European version

(e) = Rated Current

Approvals:



Voltage Rating^①

Interrupting Capacity (UL/CSA - Ratings)

Group Short Circuit (UL/CSA - Ratings)

Interrupting Capacity (VDE - Ratings)

Mechanical Endurance

Calibration Temperature

Standard Pack and Weight

Terminal Size Acceptability

Terminal Torque

Basic Dimensions (Elevation View)

^① Not European standard rating.

^② Please refer to page 21 for specific applications.

^③ DC rating (Manufacturer's self certification):
One pole 48VDC, two pole series 125VDC

* VDE pending

ONE POLE



1B



Rated Current	Type/ Cat. No.	Approvals
0.3A	NA	
0.5A	NA	
0.75A	NA	
0.8A ^①	NA	
1.0A	1BU1	UL SF
1.6A	1BU1.6	UL SF
2.0A	1BU2	UL SF
2.5A	1BU2.5	UL SF
3.0A	1BU3	UL SF
3.5A	1BU3.5	UL SF
4.0A	1BU4	UL SF
5.0A	1BU5	UL SF
6.0A	1BU6	UL SF
8.0A	NA	
10A	1BU10	UL SF
12A ^①	NA	
12.5A	NA	
13A	1BU13	UL SF
15A ^①	1BU15	UL SF
16A	1BU16	UL SF
20A	1BU20	UL SF
25A	1BU25	UL SF
30A ^①	1BU30	UL SF
32A	1BU32	UL SF *
40A	1BU40	UL SF *
50A	1BU50	UL SF *
60A ^①	1BU60	UL SF
63A	1BU63	UL SF *

277VAC

0.3-60A (RC): 10kA with UL-listed
RK5 back-up fuse or MCCB

0.3-10A (RC): 10kA; 13-60A (RC): 5kA
no branch circuit protection required

0.3-63A (RC): 10kA


10000 ON/OFF operations^②

40°C (104°F)

10/0.3A - 32A = 1.4kg (3.1 lb.)
40A - 63A = 1.6kg (3.5 lb.)

Top: 18-3 AWG; Bottom: 18-2 AWG

20 lb.in.



ONE POLE PLUS NEUTRAL



2BN



Type/ Cat. No.	Approvals
NA	
NA	
NA	
NA	
2BNU1	UL SF
2BNU1.6	UL SF
2BNU2	UL SF
2BNU2.5	UL SF
2BNU3	UL SF
2BNU3.5	UL SF
2BNU4	UL SF
2BNU5	UL SF
2BNU6	UL SF
NA	
2BNU10	UL SF
NA	
NA	
2BNU13	UL SF
2BNU15	UL SF
2BNU16	UL SF
2BNU20	UL SF
2BNU25	UL SF
2BNU30	UL SF
2BNU32	UL SF *
2BNU40	UL SF *
2BNU50	UL SF *
2BNU60	UL SF
2BNU63	UL SF *

277VAC

0.3-60A (RC): 10kA with UL-listed
RK5 back-up fuse or MCCB

0.3-10A (RC): 10kA; 13-60A (RC): 5kA
no branch circuit protection required

0.3-63A (RC): 10kA


10000 ON/OFF operations^②

40°C (104°F)

5/0.3A - 32A = 1.3kg (2.9 lb.)
40A - 63A = 1.45kg (3.2 lb.)

Top: 18-3 AWG; Bottom: 18-2 AWG

20 lb.in.



TWO POLE



2B




THREE POLE



3B



Basic Dimensions (side view)



Rated Current	Type/ Cat. No.	Approvals
---------------	-------------------	-----------

0.3A	NA	
0.5A	NA	
0.75A	NA	
0.8A ^①	NA	
1.0A	2BU1	UL
1.6A	2BU1.6	UL
2.0A	2BU2	UL
2.5A	2BU2.5	UL
3.0A	2BU3	UL
3.5A	2BU3.5	UL
4.0A	2BU4	UL
5.0A	2BU5	UL
6.0A	2BU6	UL
8.0A	NA	
10A	2BU10	UL
12A ^①	NA	
12.5A	NA	
13A	2BU13	UL
15A ^①	2BU15	UL
16A	2BU16	UL
20A	2BU20	UL
25A	2BU25	UL
30A ^①	2BU30	UL
32A	2BU32	UL
40A	2BU40	UL
50A	2BU50	UL
60A ^①	2BU60	UL
63A	2BU63	UL

480Y/277VAC

0.3-60A (RC): 10kA with UL-listed RK5 back-up fuse or MCCB

0.3-10A (RC): 10kA; 13-60A (RC): 5kA no branch circuit protection required

0.3-63A (RC): 10kA


10000 ON/OFF operations^②

40°C (104°F)

5/1.4kg (3.1 lb.)

Top: 18-3 AWG; Bottom: 18-2 AWG

20 lb.in.



Type/ Cat. No.	Approvals
-------------------	-----------

NA	
NA	
NA	
NA	
3BU1	UL
3BU1.6	UL
3BU2	UL
3BU2.5	UL
3BU3	UL
3BU3.5	UL
3BU4	UL
3BU5	UL
3BU6	UL
NA	
3BU10	UL
NA	
NA	
3BU13	UL
3BU15	UL
3BU16	UL
3BU20	UL
3BU25	UL
3BU30	UL
3BU32	UL
3BU40	UL
3BU50	UL
3BU60	UL
3BU63	UL

480Y/277VAC

0.3-60A (RC): 10kA with UL-listed RK5 back-up fuse or MCCB

0.3-10A (RC): 10kA; 13-60A (RC): 5kA no branch circuit protection required

0.3-63A (RC): 10kA


10000 ON/OFF operations^②

40°C (104°F)


4/1.68kg (3.7 lb.)

Top: 18-3 AWG; Bottom: 18-2 AWG


20 lb.in.



V-EA-B Trip 6.0A Through 10A Rated Current



V-EA-B Trip 13A Through 63A Rated Current



"B" Magnetic Trip Parameters

Rated current 0.3A to 63A.

1. Hold for a minimum of 100ms at surge of 3 times rated current.
2. Trip in under 100ms at 5 times rated current.

NB: Trip curves shown comply with North American standards. For trip curves according to European standards please consult Altech.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331