

KYB Series

- Low impedance, high ripple and long life from KYA series
- Newly innovative electrolyte is employed to minimize impedance
- Endurance with ripple current : 4,000 to 10,000 hours at 105°C
- Non solvent resistant type
- RoHS Compliant

KYB
↑ Lower Z
KYA P163



◆ SPECIFICATIONS

Items	Characteristics										
Category Temperature Range	-40 to +105°C										
Rated Voltage Range	6.3 to 100V _{dc}										
Capacitance Tolerance	±20% (M) (at 20°C, 120Hz)										
Leakage Current	I=0.01CV or 3µA, whichever is greater. Where, I : Max. leakage current (µA), C : Nominal capacitance (µF), V : Rated voltage (V) (at 20°C after 2 minutes)										
Dissipation Factor (tan δ)	Rated voltage (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V	
	tan δ (Max.)	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	
	When nominal capacitance exceeds 1,000µF, add 0.02 to the value above for each 1,000µF increase. (at 20°C, 120Hz)										
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio)	Rated voltage (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V	
	Z(-25°C)/Z(+20°C)	4	3	2	2	2	2	2	2	2	
	Z(-40°C)/Z(+20°C)	8	6	4	3	3	3	3	3	3	
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied (the peak voltage shall not exceed the rated voltage) for the specified period of time at 105°C.										
	Rated Voltage(V _{dc})	6.3 to 10V _{dc}					16 to 100V _{dc}				
	Time	φ 5: 4,000hours φ 6.3 & 8: 6,000hours φ 10 to 18: 8,000hours					φ 5: 5,000hours φ 6.3 & 8: 7,000hours φ 10 to 18: 10,000hours				
	Capacitance change	≤ ±30% of the initial value					≤ ±25% of the initial value				
	D.F. (tan δ)	≤ 200% of the initial specified value					≤ 200% of the initial specified value				
	Leakage current	≤ The initial specified value					≤ The initial specified value				
Shelf Life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 500 hours at 105°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.										
	Capacitance change	≤ ±25% of the initial value									
	D.F. (tan δ)	≤ 200% of the initial specified value									
	Leakage current	≤ The initial specified value									

◆ DIMENSIONS [mm]

- Terminal Code : E



φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
φD'	φD+0.5max.						
L'	L+1.5max.						

◆ PART NUMBERING SYSTEM



Please refer to "Product code guide (radial lead type)"



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331