

MULTIPLE (QUAD) NPN SILICON DUAL IN-LINE AND FLATPACK SWITCHING TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/559

Devices

2N6989
2N6989U

2N6990


Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

MAXIMUM RATINGS ⁽¹⁾

Ratings	Symbol	Value	Units
Collector-Emitter Voltage ⁽³⁾	V _{CEO}	50	Vdc
Collector-Base Voltage ⁽³⁾	V _{CBO}	75	Vdc
Emitter-Base Voltage ⁽³⁾	V _{EBO}	6.0	Vdc
Collector Current ⁽³⁾	I _C	800	mAdc
Total Power Dissipation @ T _A = +25°C	P _D	1.5	W
2N6989 ⁽²⁾		1.0	
2N6989U ⁽²⁾		0.4	
Operating & Storage Junction Temperature Range	T _{op} , T _{stg}	-65 to +200	°C

- 1) Maximum voltage between transistors shall be ≥ 500 Vdc
- 2) Derate linearly 8.57 mW/°C above T_A = +25°C for 2N6989 and 2N6989U
Derate linearly 2.286 mW/°C above T_A = +25°C for 2N6990
Ratings apply to total package.
- 3) Ratings apply to each transistor in the array.



*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage I _C = 10 mAdc	V _{(BR)CEO}	50		Vdc
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 60 Vdc V _{CB} = 75 Vdc; I _c = 10 μAdc	I _{CBO}		10 10	ηAdc μAdc
Emitter-Base Cutoff Current V _{EB} = 4.0Vdc V _{EB} = 6.0Vdc; I _c = 10 μAdc	I _{EBO}		10 10	ηAdc μAdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽⁴⁾				
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 0.1 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 10 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 150 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc}	h _{FE}	50 75 100 100 30	325 300	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 150 mA _{dc} , I _B = 15 mA _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , I _B = 50 mA _{dc}	V _{CE(sat)}		0.3 1.0	V _{dc}
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 150 mA _{dc} , I _B = 15 mA _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , I _B = 50 mA _{dc}	V _{BE(sat)}	0.6	1.2 2.0	V _{dc}

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 20 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} , f = 100 MHz	h _{fe}	2.5	8.0	
Forward Current Transfer Ratio I _C = 1.0 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} , f = 1.0 kHz	h _{fe}	50		
Output Capacitance V _{CB} = 10 V _{dc} , I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		8.0	pF
Input Capacitance V _{EB} = 0.5 V _{dc} , I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{ibo}		25	pF

(4) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331