



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	Application assembly
Specific application of photoelectric detector	Detection in aggressive environments Detection of items exiting an oven (high temperature fibers) Detection of presence of parts in a plastic mould Monitoring position or presence of parts on an assembly or packing machine
Sensor name	XUY
Sensor design	Fiber design
Emission	Red LED

Complementary

Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Material	Plastic
Enclosure material	Polycarbonate
Pulse frequency	8 kHz
Type of output signal	Discrete
Output type	Solid state
Discrete output function	1 NO or 1 NC programmable
Discrete output type	PNP and NPN
Electrical connection	Cable
Supply circuit type	DC
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	10...30 V DC
Voltage state 0 guaranteed	< 1.4 V
Voltage state 1 guaranteed	> 3 V
Switching capacity in mA	100 mA for overload and short-circuit protection
Switching frequency	< 1 kHz
Voltage drop	< 2 V (closed state)
Current consumption	<= 40 mA (no-load)
Delay response	<= 5 ms for glass fibre optics 3 mm
Delay recovery	<= 5 ms for glass fibre optics 3 mm
Setting-up	Sensitivity adjustment using +/- teach mode
Display type	Bar graph
Product weight	0.26 lb(US) (0.116 kg)

Environment

product certifications	CE CULus
ambient air temperature for operation	32...140 °F (0...60 °C)
ambient air temperature for storage	-4...176 °F (-20...80 °C)
immunity to ambient light	<= 10000 lux with natural light <= 20000 lux with incandescent bulb
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0727 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0727 - Schneider Electric declaration of conformity

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331